

德国原装汉斯希尔万向稳压型中央前置过滤净水器（反冲）006

产品名称	德国原装汉斯希尔万向稳压型中央前置过滤净水器（反冲）006
公司名称	上海翔傲商贸有限公司
价格	2558.00/台
规格参数	品牌:汉斯希尔 型号:WS-2314-20-006 材质:铜
公司地址	嘉定工业区叶城路1630号8幢10453室
联系电话	13817175064

产品详情

品牌	汉斯希尔	型号	WS-2314-20-006
材质	铜	规格	DN20
包装	彩盒	产地	德国
贸易属性	内贸		

产品名称：万向稳压型中央净水前置过滤器产品型号

: duo d-fr 产品货号：ws-2314-20-006

产品分类：	前置过滤器
滤网精度：	40微米
工作精度：	40微米
输出压力：	

产品介绍：

以下内容仅为提升产品信息质量星级，与实际销售产品无关

原水及管网的二次污染,普通自来水已经不能放心饮用,使用净水机能够对用水进行深度净化,在创造安全

健康的饮用水环境的同时,精致的产品更让生活赏心悦目,可以直接与自来水水源连接,自己制造甘甜优质的健康水,具有现饮,新鲜的特点

安装步骤(结合自己安装经验,仅供参考)

- 1.净水器一般安装在厨房内水槽边,所以先寻找自来水管处是否有房产商预设的三通接头.
- 2.如有,那就非常方便,直接旋开堵头,接入附件包内的四分直通接头,接头另一端接入金属软管,软管另一端再接一四分直通接头,同时接头另一端接入净水器进水口(请注意塑料滤瓶顶端有箭头标注).
- 3.如没有,那非常不幸得麻烦您拆下水龙头或三角阀,接上三通,接下来步骤如上.
- 4.将三个滤芯拆除塑料覆膜后按水流方向依次装入滤瓶,顺序分别是白色pp棉滤芯,颗粒活性炭滤芯(蓝色u df),压缩活性炭滤芯(白色cto),用附件包内的塑料扳手拧紧滤瓶.将超滤膜壳内的超滤膜滤芯拆除塑料外包装后压入膜壳内,说明:因为要保持膜的湿润,膜内储有酒精和甘油,所以在安装使用前不能拆除塑料外包装.
- 5.视厨房内具体地理位置或软管长度选择最佳安装位置,在墙上钻两小洞,钻头直径为6毫米,装入附件包内的膨胀管和自攻螺钉,将净水器悬挂于膨胀管上,并紧固在墙上.
- 6.建议先拆下底层滤瓶末端出水口的饮水管(即接入第二层滤芯前的那段最长饮水管),并通水冲洗底层滤瓶内的活性炭滤芯.因为活性炭滤芯内的炭粉,直接进入超滤膜则被其吸附,除去炭黑可以延长超滤膜使用寿命.
- 7.待黑水流尽后,重新接入饮水管.打开净水器顶端后置小滤芯出水口封盖,接上附件包内的4044接头(拐弯的即是),同时接入二分饮水管.饮水管另一端接入鹅颈龙头.将鹅颈龙头固定于水槽上即完成安装.注意鹅颈龙头底部缠三至四圈硅胶即可,过厚可将底部紧固螺母撑裂(前车之鉴,本人有过撑裂的经历)
- 8.安装完成后千万记得要让水流冲洗净水器至少四十分钟以上方能饮用,所放出来的水也不能用于清洗食物,否则超滤膜内储的甘油会引起腹泻,影响到您的健康.

附件包标准配件:

四分直通接头二只

膨胀管,自攻螺钉二套

滤瓶紧固扳手一只

4044接头一只

鹅颈龙头一套

(以厂商实配为准,不同机型配件或有不同)

故障与排除

异常情况 原因 排除方法

水管联接器漏水 联接器没有装好 按说明书准确安装

壳体底座接合缝漏水 壳体内橡胶圈没放正,壳体没拧紧 重新放正橡胶圈,用扳手拧紧壳体

出水有异味 活性炭滤芯饱和 更换已饱和的滤芯

出水量减小 滤芯阻塞或超滤芯需清洗 更换阻塞滤芯或清洗超滤芯

壳体内长绿苔 长期太阳光照射引起 打开壳体,进行清洗,避免太阳光照(藻类的藻类繁殖类无法透过超滤膜,所以并不影响水质)

净水器在使用时 自来水压力过低,适用户可用堵塞堵住排污管需要排污时再

排污管不断出水 合自来水压力0.1-0.3mpa 拔出堵塞

使用注意事项

首次使用净水器或长期停用后再使用,请放水冲洗30-45分钟后方可使用过滤的水。

更换滤芯时,壳体内的滤芯请勿错位。

滤芯上下或左右不可倒置。

净水器适用温度为5-45℃,请勿过滤热水、冰水。

若壳体内有污物应及时清洗干净。

净水器应避免阳光照射。

售后服务

本公司免费提供有关净水机的技术咨询服务。

技术咨询、购买配件、维修等服务请与当地经销商联系。

上海翔傲商贸有限公司