

小型佛香烘干设备价格

产品名称	小型佛香烘干设备价格
公司名称	广州赛百诺烘干设备有限公司
价格	53000.00/台
规格参数	赛百诺:1 SBN-HGJ06:1 广州:1
公司地址	花都区新雅街东湖村东湖路1号
联系电话	13532548286 13532548286

产品详情

小型佛香烘干设备价格 佛香烘干机顺势而上

江门小冈是佛香的重要生产基地，生产后的佛香通常需要进行晒干或者烘干。而在广东，天气经常是多变，特别是遇到梅雨季节，佛香的干燥就成了让人头疼的问题。晒干需要很大的场地，也受天气变化所影响，且需要耗费大量的人力物力，于是佛香烘干机顺势而上。采用PLC可控制编程方式，可设定不同干燥曲线，如温度、湿度、烘干时间等，随心所欲，全自动化的操作、智能化的管理，免人工看管，大大节约了人力成本、运行成本等。保温循环对流烘干方式，阶段式烘干程序，让佛香烘干机烘干房内温度更均匀，烘干速度更快，物料佛香受热均匀，质量更好更稳定。赛百诺佛香烘干机使用空气源热泵为热源,佛香烘干机专业定制聚氨酯发泡保温库房用来摆放佛香以及保温以免热量散失,江门小冈是佛香的重要生产基地生产后的佛香通常需要进行晒干或者烘干天气经常是多变特别是遇到梅雨季节佛香的干燥就成了让人头疼的问题智能

小型佛香烘干设备价格 广州赛百诺烘干设备有限公司的优势：

- 1、资质齐全，生产、检测设备齐全，管理规范。
- 2、质量管理体系健全，产品质量过硬、口碑好。
- 3、交货周期短，有合理的设备库存计划；多种型号满足不同投资需求，也可定制。
- 4、有十年的烘干设备生产经验，有专业的研发团队做技术支持，空气能热泵烘干技术成熟，有丰富的工程案例和样品供你参考。
- 5、用过硬的技术实力和专业的服务为您物料烘干生产保驾护航！赛百诺空气能佛香烘干机来解决用户的

头疼问题给用户一个干净环保的烘干环境的佛香烘干设备统统都可以烘干烘干的效果都是保证不开裂,新型的热泵烘干机改变了佛香干燥方式：热泵烘干机作为一款新式的烘干机从默默无闻到被广大生产者所认可中间经历了很多考验有持怀疑态度的更有一些抵制的情况出现“实践出真理”热泵烘干机通过对佛香生产的了解吸取各种佛香干燥设备的优势摒弃其不好的缺点后结合自身行业优势而研发出来的旨在帮助用户实现批量化

小型佛香烘干设备价格

佛香烘干机烘干设备运行原理剖析

赛百诺空气能热泵佛香烘干机，具有双效回热空气能热泵烘干机组。采用空气能源代替传统的煤或电的热源，用少量的电量驱动压缩机做功，驱动管路中的传热工质来吸收周围环境的热量，即空气中的热量，进行压缩做功，使其变成高温高压的气体，再通过换热装置将热量释放到佛香烘干机或者佛香烘干房内，通过热风循环系统进行不断烘干的过程。赛百诺热泵佛香烘干机，是一款集热量双效回收和双效加热、高温烘干与除湿于一体的自动化烘干设备。现代化生产从而以机械化科技化代替传统手工操作通过专业先进的设备来降低运行成本,新型的热泵烘干机改变了佛香干燥方式：热泵烘干机作为一款新式的烘干机从默默无闻到被广大生产者所认可中间经历了很多考验有持怀疑态度的更有一些抵制的情况出现“实践出真理”热泵烘干机通过对佛香生产的了解吸取各种佛香干燥设备的优势摒弃其不好的缺点后结合自身行业优势而研发出来的旨在帮助用户实现批量化,佛香烘干机风机上中下均匀分布烤房分成两部分让风顺畅的流动每个角落小型

佛香烘干机专业系统的烘烤方案

- 1、将制作好的佛香放到架子上，推进佛香烘干机烘干房内。
- 2、启动赛百诺空气能热泵佛香烘干机，首先将温度设定为45摄氏度，湿度设定为80%RH，烘干时间设定为5-6个小时。
- 3、其次，将温度设定为50摄氏度，湿度设定为60%RH，烘干时间设定为3个小时。
- 4、再者，将温度设定为55摄氏度，湿度设定为40%RH，烘干时间设定为1个小时，即可完成佛香干燥，干燥出来的佛香不会断裂、成品品质很高。小型

小型佛香烘干设备价格 赛百诺佛香烘干机的主要组成构造：

- 1、主机：空气能热泵烘干除湿机（热泵烘干机利用输入很少的电能吸收空气中的免费热量，用来烘干物料）
- 2、烘干房：聚氨酯发泡保温库房（定制），用来摆放物料，以及保温以免热量散失。
- 3、烤房循环系统：热风循环系统，将热量带到烘干房的每个角落提升烘干房的温度，并将物料蒸发出来的水分带走。
- 4、排湿排水系统：将烤房里边的高温湿热的空气大部分冷凝变成水排掉，多余的水汽通过风机排出。
- 5、全自动智能控制系统：按照合适的烘干工艺曲线，自动调节温度和湿度、烘干时间。

6、独特节能技术：高效三次废热回收除湿装置，比普通热泵烘干机提升能效30%佛香烘干机拥有排湿排水系统可将佛香烤房里面的高温湿热空气大部分冷凝变成水排掉多余的水汽通过风机排出热泵

小型佛香烘干设备价格 佛香烘干机优质设备亮点浅析

- 1、赛百诺佛香烘干机拥有独特的节能技术，三次高效废热回收除湿装置，能效比普通热泵烘干机提升30%，节能效果非常明显。
- 2、赛百诺空气能热泵佛香烘干机，拥有热泵烘干除湿机，仅需利用很少的电能吸收空气中的免费热量，就能烘干佛香。
- 3、佛香烘干机专业定制聚氨酯发泡保温库房，用来摆放佛香，以及保温以免热量散失。
- 4、赛百诺热泵佛香烘干机，采用PLC可编程控制方式+触摸屏操作面板，全自动智能化控制，可按照合适的烘干曲线，自动调节温度、湿度、烘干时间等。
- 5、佛香烘干机拥有排湿排水系统，可将佛香烤房里面的高温湿热空气大部分冷凝变成水排掉，多余的水汽通过风机排出。热泵干燥装置可为诸多物料的低成本高质量干燥提供全新的解决方案具有很强的市场竞争力,佛香传统干燥设备面临改造：随着国家“煤改电”政策的实行国家倡导环保理念绿水青山就是金山银山大量的烧煤烧柴干燥设备慢慢的退出市场生产也在往可持续发展道路靠拢小型

小型佛香烘干设备价格 佛香烘干机优质设备亮点浅析

- 1、赛百诺佛香烘干机拥有独特的节能技术，三次高效废热回收除湿装置，能效比普通热泵烘干机提升30%，节能效果非常明显。
- 2、赛百诺空气能热泵佛香烘干机，拥有热泵烘干除湿机，仅需利用很少的电能吸收空气中的免费热量，就能烘干佛香。
- 3、佛香烘干机专业定制聚氨酯发泡保温库房，用来摆放佛香，以及保温以免热量散失。
- 4、赛百诺热泵佛香烘干机，采用PLC可编程控制方式+触摸屏操作面板，全自动智能化控制，可按照合适的烘干曲线，自动调节温度、湿度、烘干时间等。
- 5、佛香烘干机拥有排湿排水系统，可将佛香烤房里面的高温湿热空气大部分冷凝变成水排掉，多余的水汽通过风机排出。赛百诺佛香烘干机使用空气源热泵为热源,赛百诺佛香烘干机智能化控制烘干过程中的问题智能化处理异常情况烘干过程安全可靠烘干过程无过热或者燃烧危险,佛香烘干可以采用360热风循环烘干房设计结构主机选用侧吹式一体化烘干机高端智能显示和控制采用7寸工业液晶显示屏全自动控制可设定不同干燥曲线满足不同物料干燥配置高精度温湿度传感器抗干扰能力强免除后期维护工作小型