

珠海高效无声破碎剂注意事项

产品名称	珠海高效无声破碎剂注意事项
公司名称	深圳市益凯建材贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:益凯 型号:EKHSCA-II 产地:广东
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道清辉路
联系电话	18617065369

产品详情

益凯无声破碎剂使用注意事项

- 1、灌孔前须将孔腔清理干净（可用高压空气吹洗），不得有水和杂物。对于吸水能力较强的干燥的岩石或混凝土构筑物上的钻孔，须先保证孔壁有足够的湿度，但孔腔内仍不得有积水。
- 2、为加快灌孔速度和保证灌孔质量，垂直孔尤其是小孔径、垂直孔的灌浆也可以采用漏斗辅助作业。
- 3、需要灌注的洞眼较多时，灌眼时间请勿相隔太久，尽量在10-15分钟内完成，以免孔内浆体不同时间发生反应；
- 4、禁止在无声膨胀剂发热时(冒热气)灌进洞眼，应立即倒出桶外；一旦发现洞孔冒热气，请立即离开；
- 5、施工时由于各种原因可能会造成少量冲孔的情况，要求工人必须配戴防护眼镜（防尘防冲击型PVC护目镜），灌浆后5个小时内不能去孔上方俯视（即扑看）。如不小心被喷浆，请及时用大量清水冲洗，请勿揉搓，并马上就医。
- 6、灌孔完毕后残留在桶底的结块，要随时清理掉，不宜继续使用。

7、常温下，灌浆后20~30分钟内开始产生水化作用，反应时间2~3小时后，开始产生初始裂纹，6~8小时后裂隙不断加大，10~12小时后可达总破碎效果的80%以上。

8、灌浆后工作人员应做好标记，预防附近人员误入该地方，请注意岩石膨胀后开裂倒下时的安全。