

船用法兰蒸汽安全阀锅炉蒸汽安全阀A48Y

产品名称	船用法兰蒸汽安全阀锅炉蒸汽安全阀A48Y
公司名称	合肥冠龙阀门制造有限公司
价格	99.00/台
规格参数	品牌:船用阀门 A48Y:20-400 上海:普陀区
公司地址	上海市普陀区真北路3199号星云经济区26号楼
联系电话	13621881237

产品详情

弹簧式安全阀按结构形式来分，要分为垂锤式、杠杆式、弹簧式和先导式（脉冲式）；按阀体构造来分，可分为封闭式和不封闭式两种。封闭式安全阀即排除的介质不外泄，全部沿着出口排泄到指定地点，一般用在有毒和腐蚀性介质中。对于空气和蒸汽用安全阀，多采用不封闭式安全阀。对于安全阀产品的选用，应按实际密封压力来确定。对于弹簧式安全阀，在一种公称压力(PN)范围内，具有几种工作压力级的弹簧。订货时除注明安全阀型号、名称、介质和温度外，尚应注明阀体密封压力，否则按最大密封压力供货。

弹簧式安全阀的安装和维护应注意以下事项：

- 各种安全阀都应垂直安装。
- 安全阀出口处应无阻力，避免产生受压现象。
- 安全阀在安装前应专门测试，并检查其密封性。
- 对使用中的安全阀应作定期检查。

A48Y-16C弹簧全启式安全阀 A48Y-16C蒸汽安全阀 A48Y安全阀适用于工作温度 350 的蒸汽、空气等介质的设备或管路上，A48Y安全阀适用于工作温度 300 空气、石油等介质的设备或管路上，作为超压保护装置。高温高压安全阀安全阀结构主要有两大类：弹簧式和杠杆式。弹簧式是指阀瓣与阀座的密封靠弹簧的作用力。杠杆式是靠杠杆和重锤的作用力。随着大容量的需要，又有一种脉冲式安全阀，也称为先导式安全阀，由主安全阀和辅助阀组成。当管道内介质压力超过规定压力值时，辅助阀先开

启，介质沿着导管进入主安全阀，并将主安全阀打开，使增高的介质压力降低。

安全阀是一种安全保护用阀，它的启闭件受外力作用下处于常闭状态，当设备或管道内的介质压力升高，超过规定值时自动开启，通过向系统外排放介质来防止管道或设备内介质压力超过规定数值。安全阀属于自动阀类，主要用于锅炉、压力容器和管道上，控制压力不超过规定值，对人身安全和设备运行起重要作用。

本公司生产的船用安全阀品种有：

船用外螺纹青铜直角蒸汽安全阀CB3192-1993

外螺纹青铜直角液体安全阀CB907-1994

外螺纹不锈钢空气信号安全阀CB3022-1994

法兰铸铁直角安全阀CB304-92 CBM1038-81

船用日标法兰铸铁直角安全阀CBM1038-81

船用双联锅炉蒸汽安全阀CB311-81 A38Y-16C

船用锅炉安全阀5812 Q44

外螺纹青铜安全阀A25W

安全回流阀安全溢流阀压力释放阀安全阀(AHN42F-16/25/40C/P