

洗车房钢格栅-下水道盖板格栅-镀锌钢格板厂家

产品名称	洗车房钢格栅-下水道盖板格栅-镀锌钢格板厂家
公司名称	安平县泽光金属丝网制品有限公司
价格	20.00/平方米
规格参数	厂家:泽光 型号:齐全,可定制 产地:河北省衡水市
公司地址	安平县西毛庄村村东100米处
联系电话	15932311981 17366518858

产品详情

钢格栅板又叫钢格板，格栅板是用扁钢按照一定的间距和横杆进行交叉排列，并且焊接成中间带有方形格子的一种钢铁制品，钢格栅板一般采用碳钢制作，外表热镀锌，可以起到防止氧化的作用。也可以采用不锈钢制作。钢格栅板作为一种新材料、新产品正得到日益广泛的应用，其较多的优越性能及良好的性能价格比显示了其应用的前景。

钢格栅板的类型:

根据扁钢类型的不同，钢格板主要分为以下三类，其各自特点如下:

平面型：平面型钢格栅板是应用最广泛的钢格栅板，主要用于平台、走道、各类沟盖、踏步板等。

齿型：与平面型钢格栅板相比，齿型钢格栅板的防滑效果更好。

工字型：与平面型钢格栅板相比，工型钢格栅板在不大幅削弱载能力的情况下具有重量轻，更加经济等特点。

钢格栅板偏差：

1. 钢格栅板长度的允许偏差为-0.5mm，宽度的允许偏差为 ± 5 mm；
2. 承载扁钢的不垂直度不大于扁钢宽度10%；

3.

横杆位置偏差：横杆表面应不超出承载扁钢表面1mm；横杆两端通常应不超过钢格板两侧端面2mm;

4. 纵向弯曲：钢格栅板的纵向弯曲挠度应不大于长度的1/200;

5. 横向弯曲：钢格栅板的横向弯曲挠度应小于宽度的1/100;

6. 对角线偏差：钢格栅板由于尺寸公差而引起对角线的相对偏差，不应大于 $\pm 5\text{mm}$;

钢格栅板不同用途

系列1（间距30mm）钢格板是最常用型，用途遍及各工业领域的产品，这种系列钢格板的受荷扁钢中心距离为30mm,符合美国标准规定，在整个钢格板系列中，对表面冲击具有最强的抵抗力。它广泛地应用于电厂、提炼厂、污水处理厂、粮仓、化工厂、公路、机场和码头等平台、走道和排水沟盖、楼梯踏步等。其中齿型钢格板可用于潮湿、滑腻的地方，尤其适用于海上采油平台。

系列2（间距40mm）钢格板是最经济最轻便型，符合英国标准规定的固定平台，走道及楼梯的规格，在跨距小的场合下，这是最理想的产品，即使在运输设备走道那样的负荷下也不例外，也可用来做仓库的货架、楼阁的面板、栈桥、防护栅栏、太阳帘等。

系列3（间距60mm）钢格板是特别为采矿工业的应用而发展的品种，它解决了矿物溅落在板面上的难题。这个系列的钢格板具有名义尺寸为50*60mm的通空，容许大多数的溅落料穿落，从而保证了板面的干净和安全，这种产品常常被指定用在破碎系统中的板面，输送线上的走道以及球磨机，加工厂及运转站等。