

迪科纶吸音装饰艺术板 聚酯纤维

| | |
|------|-----------------------|
| 产品名称 | 迪科纶吸音装饰艺术板 聚酯纤维 |
| 公司名称 | 天津市兴发工贸有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 芯材:聚酯纤维 |
| 公司地址 | 天津空港经济区环河南路88号2-3419室 |
| 联系电话 | 24662567 13820560924 |

产品详情

芯材 聚酯纤维

韩国“迪科纶”装饰艺术板是由100%聚酯纤维为原料，经过热压合以茧棉状制成的。利用热处理公法来实现密度多样确保通风性，使之成为吸音材料、饰面材料、隔热材料中的优秀产品。本产品接近自然，对人体无害，能创造一个安静舒适的工作生活空间。装饰性强，施工简单，能通过木工机具，变换多种造型。色彩花型丰富，可直接做装饰面材料，还可根据不同的需要做各类涂料喷涂，可代替以往层板加海绵或玻璃纤维的传统软包工艺。

“迪科纶”吸音板与一般胶合板大小不同，长宽分别为2.42m × 1.22m，厚9mm.

“迪科纶”吸音板与其他建筑材料的比较：

重量轻：2kg/m²

表面稳定性：收缩率为1%以下

安装方便：可用普通文具用刀划断，拐角处理容易

颜色种类繁多：共21种：分别是白色、浅驼色、深驼色、灰色、深蓝色、黑色、海蓝色、天蓝色、浅红色、暗红色、深红色、深海蓝色、浅绿色等等.

多种花纹：无花纹、1cm/3cm、直线、碎条纹等

卓越的长时间耐高温能力：获得消防检测单位阻燃性能认证

防虫蛀，不发霉

耐水性：含水率0.037%

经济：安装费用比其他同类产品低50%以上

安装便利：任何人都可安装——喷上粘贴剂即可粘到墙壁上或天花板上。也可使用敲平头钉器

用途：可用于留言板、公告牌、光电鼠标垫

“迪科纶”吸音板用途

室内墙面及天花的饰面

专业化极强的演播室、录音室、音响设备测试室

播音、音响设备的表面

影剧院、会议室、室内体育馆、音乐大厅健身房

隔音门、隔音墙等屏障式隔墙式夹层

图书馆、阅览室、展览馆、教室、幼儿园、钢琴室

保温、隔热设施及产品表层

歌舞厅、ktv包房、酒店、生产车间、办公室