

压焊钢格板-操作平台钢格栅板-水沟盖板

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 压焊钢格板-操作平台钢格栅板-水沟盖板 |
| 公司名称 | 安平县泽光金属丝网制品有限公司 |
| 价格 | 30.00/平方米 |
| 规格参数 | 厂家:泽光 型号:齐全 场地:安平 |
| 公司地址 | 安平县西毛庄村村东100米处 |
| 联系电话 | 15932311981 17366518858 |

产品详情

钢格板美观实用，能满足不同条件下的载荷要求等特点使它的性能优于其他的同用途产品，近年来得到越来越广泛的应用。由负载扁钢和横杆（扭绞方钢、方钢、圆钢、扁钢等）按一定间距经纬排列，在高压电阻焊机上焊接而成原板，经切割、切口、开孔、包边等工序深加工而成客户要求的成品。主要用来做水沟盖板，钢结构平台板，钢梯的踏步板等。

压焊钢格板种类：按表面形状分为齿形压焊钢格板、平面型压焊钢格板、I型压焊钢格板及复合型压焊钢格板。钢格板按表面处理情况可分为热镀锌压焊钢格板、喷漆压焊钢格板及原版压焊钢格板。

压焊钢格板扁钢及横杆间距：通常情况下，钢格板扁钢中心间距按照系列来区分：钢格板系列1为30mm；钢格板系列2为40mm；钢格板系列3为60mm。钢格板横杆间距系列一为100mm，钢格板系列二为50mm。

压焊钢格板扁钢、横杆规格：

1、压焊钢格板扁钢：材质为Q235A、Q235B或不锈钢，有普通平面型、防滑齿型和I型钢。常用规格有20*5、25*5、25*3、32*5、32*5、40*5、40*3、50*5、65*5、75*6、100*8、100*10等。

2、压焊钢格板横杆：材质为Q235A或304不锈钢的圆钢、扭绞方钢、方钢或六角钢。扭绞方钢是由盘圆经方模拉丝并扭绞而成，其常用规格有5*5、6*6、8*8mm等。

特点

外形美观：线条简捷，银色外表，现代潮流。

排水：是铸铁篦子板的两倍多。

热浸镀锌：防锈力强，免维护及更换。

防盗设计：盖与框用铰联接，防盗，安全，开启方便。

节省投资：大跨距重载时，比铸铁价低且节省被盗压碎更换的费用。

高强度：强度、韧性远高于铸铁，可用于码头，机场等大跨度和重载荷的环境。

规格多：满足不同环境、载荷、跨度、尺寸及形状所需。