

厂家特价供应 RY系列高温导热油泵 风冷式导热油泵 高温热油泵

产品名称	厂家特价供应 RY系列高温导热油泵 风冷式导热油泵 高温热油泵
公司名称	河北至上机械设备有限公司
价格	1650.00/台
规格参数	至上机械:1 RY25:1立方 河北沧州:泊头市
公司地址	河北省沧州市泊头市河西街396号
联系电话	0317-5669229 17732485655

产品详情

RY高温导热油泵该泵结构合理，性能优良，使用可靠。适用于输送不含固体颗粒的高温液体。其耐腐蚀程度和使用温度取决于与介质接触的主要零件的材料。

RY高温导热油泵适用范围：

- 1、石油及化学工业
- 2、油脂工业
- 3、合成纤维工业
- 4、纺织印染工业
- 5、塑料及橡胶工业
- 6、造纸工业
- 7、木材工业
- 8、建筑行业

另外，RY高温导热油泵还在机械工业、食品工业、医药生产、热油炉供油循环系统、热油取暖循环系统中广泛应用。

RY高温导热油泵性能范围(按设计点)

- 1、流量1-500m/h;
- 2、扬程10-125m;
- 3、温度-20C;-350C.

RY高温导热油泵经我公司技术部门对产品反复设计改进，通过实践实验证明，我公司最新一代RY高温导热油泵在正常使用情况下可以完全杜绝介质的泄漏现象!特别是对渗透性急强的介质如：类似碳九油的介质等。

RY高温导热油泵结构简介

RY高温导热油泵为单级悬臂式结构分为脚支撑和中心支撑，泵的进口为轴向吸入，出口为中心垂直向上。泵和驱动电机通过弹性联轴器合装于同一底座上。整个机组无需加冷系统。

RY高温导热油泵主要由壳体、转子、轴承、密封等部分组成，采用填料密封结构，附加耐温油封，起辅助密封的作用。泵与电动机采用三爪型弹性联轴器联接。

RY高温导热油泵从设计上改变了传统的热油泵结构，采用自然散热的冷却方式，减少了泵的体积，使结构简单，节约运行费用，安全可靠。

RY防爆导热油泵结构简介：

RY防爆导热油泵为单级悬臂式结构分为脚支撑和中心支撑，泵的进口为轴向吸入，出口为中心垂直向上。泵和驱动电机通过弹性联轴器合装于同一底座上。整个机组无需加冷系统。

RY防爆导热油泵主要由壳体、转子、轴承、密封等部分组成，采用填料密封结构，附加耐温油封，起辅助密封的作用。泵与电动机采用三爪型弹性联轴器联接。

RY防爆导热油泵该泵从设计上改变了传统的热油泵结构，采用自然散热的冷却方式，减少了泵的体积，使结构简单，节约运行费用，安全可靠。