

护岸格宾笼A湖泊护岸格宾笼A护岸格宾笼厂家促销

产品名称	护岸格宾笼A湖泊护岸格宾笼A护岸格宾笼厂家促销
公司名称	安平县拓冠丝网制造有限公司
价格	5.00/平方米
规格参数	品牌:拓冠 规格:按客户要求 产地:安平
公司地址	安平县马店镇院西村村南800米处（注册地址）
联系电话	13363346088

产品详情

护岸格宾笼A湖泊护岸格宾笼A护岸格宾笼厂家促销

护岸格宾笼钢丝网孔：孔径一般为60*80—120*150mm;抗拉强度不小于37-44KN/m

护岸格宾笼涂层：锌层重量一般在200-300g/m²；10%铝 + 锌层重量不小于200-300g/m²

格宾笼的用途; 1.提高河床边坡的稳定性. 2.保护河床防止冲刷. 3 . 提供河岸粗糙系数(m)之预定值 .
4 . 护坡 . 护岸的绿化与生态保护 .

护岸格宾笼采用组装方式，盖板、边板、端板、底板单独生产组装成网箱，各部分用螺旋钢丝缠绕捆绑，网箱所有边丝均采用粗丝加强护岸格宾笼的强度，组合性好，加工运输方便，可按设计要求捆扎成各种形状，适应山坡、岸滩和堤防的形状。

护岸格宾笼是用镀锌钢丝机制而成的三捻向蜂巢式网格,可制作成宾格箱、垫、网等定型产品,其钢性、柔性、透水性、环保绿化、防止工程病虫害之功效,适应于工程的建设并将取得良好的工程效益和生态建设效果。

护岸格宾笼生产流程：验丝 织网 剪片 缝边 组装 检验 打包 装车。发货时附带护岸格宾笼质量合格证书及出厂合格证。

格宾笼产品包装：把组装的好的网箱折叠起来再通过机械用金属丝捆绑打包完成（每包网箱的数量根据实际情况而定）产品在运输过程中不会出现任何散落现象，施工时包装打开简单便捷。