

# 耐高温手动闸板门

产品名称	耐高温手动闸板门
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1100.00/台
规格参数	材质:2520不锈钢 型号:PZ73W-10NR 产地:耐磨
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

## 产品详情

PZ73W-10NR耐高温手动闸板门适用温度：-38-+1100 （具体温度范围视密封副材质和介质性质而定）

连接法兰：GB/T9113

主体材料：WCB、CF8、CF8M、CF3、CF3M

密封型式：硬密封、软密封

填料密封：含油四氟盘根

泄漏量：硬密封：D级（液体 $0.1 \times DN \text{ mm}^3/\text{s}$ ）

适用介质:糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物等

配套附件：安装法兰

耐高温手动闸板门具有结构简单紧凑、设计合理、轻型节材,密封可靠、操作轻便灵活、体积小、通道流畅、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸等优点，可在工作压力1.0MPa-1.6 MPa，使用温度-29-650 情况下正常工作。刀型闸阀其闸板具有剪切功能，可刮除密封面上的粘着物，自动清除杂物，不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。

耐高温手动闸板门是我公司生产的系列控制阀之一。该产品在生产与应用过程中不断消化与吸收国内外类似产品结构及制造工艺的先进特点。不断提高产品的科技含量,从一些技术细节着手,完善了阀门的综合性能。该产品通过配用电磁阀等附件可以完成开、关两位置的自动控制的自动控制。用户可根据实际需要进行选择。PZ673H系列气动刀型闸阀品种齐全。主要采用铸铁、铸钢、不锈钢等。通径从DN50~DN1000。产品广泛应用于化工、煤碳、制糖、污水、造纸等领域,是一种理想的密封阀门。特别适用于造纸行业在管道上作调节和节流使用。

耐高温手动闸板门性能参数：

MPa	DN	L	D1	D2	H	n-M	MPa	DN	D1	D2	H		
0.6MP	50	48	90	110	335	4-M12	1.0MPa	50	100	125	335	4-M	
	65	130	363	65	120	145		363					
	80	51	125	150	395	80		135	160	395			
	100	145	170	465	155	180		465	8-M16				
	125	57	175	200	530	185		210	530				
	150	225	630	150	240	630		8-M20					
	200	70	255	280	750	200		265	295	750			
	250	310	900	12-M16	250	320			350	900	12-M20		
	300	76	362	1120	300	368		400	1120				
	350	412	445	1260	428	460		1260	16-M20				
	400	89	462	495	1450	482		515	1450	16-M22			
	450	518	550	1600	450	532		565	1600	20-M22			
	500	114	568	600	1800	500		585	620	1800			
	600	670	705	2300	600	685		725	2300	20-M27			