## 废水零排放 铜拉丝液 零排放

产品名称	废水零排放 铜拉丝液 零排放
公司名称	迪拉斯克化学品(中国)有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市罗湖区鹏基工业区713栋1楼
联系电话	18123971288

## 产品详情

典型特征

项 目

典型数据

试验方法

浓缩液外观

棕色透明

目测

5% 稀释液

外观 乳白色

目测

pH值 9.3 pH试纸

腐蚀试验 (55 ±2)

紫铜 4h A级 GB/T 6144

铝片 4h A级

防锈试验 (35 ±2)

铸铁单片24h A级 GB/T 6144

铸铁叠片8h A级

消泡试验 合格 GB/T 6144

折光仪系数 1.1

\_\_

密度(20)/g·cm-3

0.9032

GB/T 1884

注:以上为典型数据,不代表产品指标。

产品应用

适用材质: DELASKA-

D4133主适用于黑色金属、铝和铝合金,故可在一台设备上加工多种产品,也可以加工其他一下产品。

加工方式:DELASKA-D4133既适合于大型的中央冷却系统,废水零排放,也适用于小型单机。该产品具有多种应用能力,工业零排放,包括铣削、钻孔、攻螺纹、铰孔等。

建议使用浓度为5~10%

## 2:全.润滑、降低摩擦

- 1: 轧制工艺中,零排放,由于润滑不恰当造成的问题占大的比例,并由此造成大量生产问题和产品质量问题,如断带、机振、打滑、板面缺陷(板形不好、划伤、残留)等。
- 2:硕田科技ROLLRUBE 系列轧制油卓越全的润滑性能,解决铜带表面存在缺陷的难题。
- 3:硕田科技ROLLRUBE 系列轧制油同时满足边界润滑、油膜润滑和极压润滑。有效降低变形区接触表面摩擦系数,控制合理减少轧辊的磨损。

迪拉斯克防锈剂剂

理化数据:

外观:无色透明水溶液

PH值(试纸法):8-8.5

密度(密度计)KG/L:1.018(典型值)

折光度(手持糖度仪)Brix(白利度)%:指标:不小于3.4 典型值:3.6

(对应的折光率: 指标:不小于1.3379 典型值:1.3382)

强碱性清洗剂,且具有钢铁除锈功能。对有机物在高温氧化条件下生成的胶质、漆膜具有解聚和脱除作用。对炭化物与胶质的混合物也具有脱除作用。对完全炭化的颗粒不具备解聚作用,但可以通过渗透和分散起到一定的清洗作用。对铁锈则具有脱除作用。

废水零排放-铜拉丝液-零排放由迪拉斯克化学品(中国)有限公司提供。迪拉斯克化学品(中国)有限公司(www.delaska.com)拥有很好的服务和产品,不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员,点击页面的商盟客服图标,可以直接与我们客服人员对话,愿我们今后的合作愉快!