

废水零排放 铜拉丝液 零排放

产品名称	废水零排放 铜拉丝液 零排放
公司名称	迪拉斯克化学品（中国）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市罗湖区鹏基工业区713栋1楼
联系电话	18123971288

产品详情

典型特征

项目

典型数据

试验方法

浓缩液外观

棕色透明

目测

5% 稀释液

外观 乳白色

目测

pH值 9.3 pH试纸

腐蚀试验 (55 ± 2)

紫铜 4h A级 GB/T 6144

铝片 4h A级

防锈试验 (35 ±2)

铸铁单片24h A级 GB/T 6144

铸铁叠片8h A级

消泡试验 合格 GB/T 6144

折光仪系数 1.1

—

密度 (20) /g · cm-3

0.9032

GB/T 1884

注：以上为典型数据，不代表产品指标。

产品应用

适用材质：DELASKA-

D4133主适用于黑色金属、铝和铝合金，故可在一台设备上加工多种产品，也可以加工其他一下产品。

加工方式：DELASKA-D4133既适合于大型的中央冷却系统，废水零排放，也适用于小型单机。该产品具有多种应用能力，工业零排放，包括铣削、钻孔、攻螺纹、铰孔等。

建议使用浓度为5 ~ 10%

2：全.润滑、降低摩擦

1：轧制工艺中，零排放，由于润滑不恰当造成的问题占大的比例，并由此造成大量生产问题和产品质量问题，如断带、机振、打滑、板面缺陷（板形不好、划伤、残留）等。

2：硕田科技ROLLRUBE 系列轧制油卓越全.的润滑性能，解决铜带表面存在缺陷的难题。

3：硕田科技ROLLRUBE 系列轧制油同时满足边界润滑、油膜润滑和极压润滑。有效降低变形区接触表面摩擦系数，控制合理减少轧辊的磨损。

迪拉斯克防锈剂剂

理化数据：

外观：无色透明水溶液

PH值（试纸法）：8—8.5

密度（密度计）KG/L:1.018（典型值）

折光度（手持糖度仪）Brix（白利度）%:指标：不小于3.4 典型值：3.6

(对应的折光率： 指标：不小于1.3379 典型值：1.3382)

强碱性清洗剂，且具有钢铁除锈功能。对有机物在高温氧化条件下生成的胶质、漆膜具有解聚和脱除作用。对炭化物与胶质的混合物也具有脱除作用。对完全炭化的颗粒不具备解聚作用，但可以通过渗透和分散起到一定的清洗作用。对铁锈则具有脱除作用。

废水零排放-铜拉丝液-零排放由迪拉斯克化学品（中国）有限公司提供。迪拉斯克化学品（中国）有限公司（www.delaska.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！