

钢格板现货供应-电厂钢格栅-化工产钢格栅

产品名称	钢格板现货供应-电厂钢格栅-化工产钢格栅
公司名称	安平县泽光金属丝网制品有限公司
价格	66.00/平方米
规格参数	品牌:泽光 型号:Q235、不锈钢 产地:河北省
公司地址	安平县西毛庄村村东100米处
联系电话	15932311981 17366518858

产品详情

钢格栅板又叫钢格板，格栅板是用扁钢按照一定的间距和横杆进行交叉排列，并且焊接成中间带有方形格子的一种钢铁制品，钢格栅板一般采用碳钢制作，外表热镀锌，可以起到防止氧化的作用。也可以采用不锈钢制作。钢格栅板作为一种新材料、新产品正得到日益广泛的应用，其较多的优越性能及良好的性能价格比显示了其应用的前景。

钢格栅板的类型:

根据扁钢类型的不同，钢格板主要分为以下三类，其各自特点如下:

平面型：平面型钢格栅板是应用最广泛的钢格栅板，主要用于平台、走道、各类沟盖、踏步板等。

齿型：与平面型钢格栅板相比，齿型钢格栅板的防滑效果更好。

工字型：与平面型钢格栅板相比，工型钢格栅板在不大幅削弱载能力的情况下具有重量轻，更加经济等特点。

钢格栅板偏差：

1. 钢格栅板长度的允许偏差为-0.5mm，宽度的允许偏差为 ± 5 mm；
2. 承载扁钢的不垂直度不大于扁钢宽度10%；

3.

横杆位置偏差：横杆表面应不超出承载扁钢表面1mm；横杆两端通常应不超过钢格板两侧端面2mm;

4. 纵向弯曲：钢格栅板的纵向弯曲挠度应不大于长度的1/200;

5. 横向弯曲：钢格栅板的横向弯曲挠度应小于宽度的1/100;

6. 对角线偏差：钢格栅板由于尺寸公差而引起对角线的相对偏差，不应大于 $\pm 5\text{mm}$;