

资阳HDPE中空壁缠绕管 江苏联海科技公司

产品名称	资阳HDPE中空壁缠绕管 江苏联海科技公司
公司名称	江苏联海环境科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	句容市后白镇机场路南转盘4公里处
联系电话	15312368138

产品详情

管材性能

HDPE（高密度聚乙烯）双壁缠绕大口径排水管，以HDPE为原料，两次成形，它具有以下优点：

- 1、化学性能稳定，耐酸、碱、盐能力强，耐污水、废水和化学药品的腐蚀，耐土壤中腐烂物的腐蚀，无锈蚀。
- 2、抗冲击性强，耐压，HDPE中空壁缠绕管，管壁采用独特的工字型结构，弹性变形大而不易破坏，对任何基地都有很好的适用性。
- 3、耐老化，管材可以承受存放和施工过程中太阳的直晒，在管材设计和生产工艺上充分考虑了50年时的材质衰减等因素。
- 4、适用温度范围广，可用于-50C至60C的温度范围内，不冻裂和膨胀渗漏。
- 5、重量轻，是水泥管重量的1/10（同等输水效率下）不需大型施工设备。
- 6、连接方便。
- 7、耐磨性能优越，比水泥管、钢管耐磨，使用寿命长达50年以上。
- 8、原材料价位低，施工、管理、维修费用低。

9、HDPE是无毒性材料，对土地无害，可再生使用，是环保型绿色产品。

关于缠绕管进行回填的事宜

缠绕管在需要在安装完成之后做好回填工作，那么这个工作看似简单，其实是很有技巧的，如果安装不好，是很容易造成积水等问题，这对于产品日后的质量是很有影响的，因此我们就需要对它的回填认真做足工作，具体回填的事宜有哪些呢？

- 1、管道隐蔽工程验收合格后应立即回填至管顶以上一倍管径高度。
- 2、沟槽回填从管底基础部位开始到管顶以上0.7m范围内，必须用人工回填，严禁用机械推土机回填。
- 3、缠绕管管顶0.7m以上部位的回填，可用机械从管道轴线两侧同时回填，夯实或碾压。
- 4、回填前应排出沟槽积水。不得回填淤泥、有机质土及冻土。回填土中不应含有石块、砖及其他杂带有硬棱角的大块物体。
- 5、回填时应分层对称进行，每层回填高度不大于0.2m，以确保缠绕管管道及检查井不产生位移。

pe中空缠绕管的施工埋设要求

- 一、埋设：在路基单位施工底基层之前要进行横向中分带排水管埋设。
- 二、开槽：按照图纸设计和测量人员测设的设计桩号位置进行人工开槽。HDPE管槽宽要比管径略宽1~2公分，槽深度为路床表面下23公分。槽长要求内侧距中线10公分，外侧伸到边坡，挖方段伸到边沟内墙。槽的坡度要顺路的横向排水坡度，不得反坡，确保路中的水排到路基外。开槽前要拉线，确保直顺。
- 三、接管：每根HDPE管的两头接口必须套胶圈后打紧，避免漏水。
- 四、下管：清理好槽底、按槽长接好管后，把管放入槽内，在中央分隔带侧的端头要用麻袋

布把口扎紧防止杂物进入管内造成堵塞。

五、回填：挑选开挖出的细粒土回填，或采用砂土回填，必须要剔除大石子，回填后要人工夯实，回填土的顶面不得高出路床，要低于路床表面1~2公分为宜，否则会被车辆压瘪而无法出水。

六、清理：回填后的剩余土要马上清运出场，打扫干净路面，HDPE中空缠绕管余土要集中卸在取土场等指定地点，不得随意卸在路上。

资阳HDPE中空壁缠绕管-江苏联海科技公司(图)由江苏联海环境科技有限公司提供。资阳HDPE中空壁缠绕管-江苏联海科技公司(图)是江苏联海环境科技有限公司（www.jslianhai.cn）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：徐建。