

透明采光瓦大棚 揭阳透明采光瓦 安得厂家批发全国发货

产品名称	透明采光瓦大棚 揭阳透明采光瓦 安得厂家批发全国发货
公司名称	潍坊安得建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市临朐县东城开发区营东路8号
联系电话	18365627777

产品详情

怎样避免采光瓦漏水问题要注意的几点

采光瓦特点就是采光效果好，易清洗、抗冲击能力强、性能稳定，不会发生高温软化和高寒脆化的现象，用户选用也是基于这几点考虑，不管多么好的建材在使用长时间之后都会有漏水的情况，就算现在的楼房建造也会有漏水的可能。所以如果安装不好采光瓦也会出现漏水问题，如何避免采光瓦漏水问题要注意以下几点：

- 1、首先采光瓦厂要选用防水涂料防止漏水，如果选用的防水材料质量不过关，可能会有漏水现象，因此要选用质量好的防水涂料。
- 2、采光瓦在安装的时候可以选用一些配件支持，将采光瓦固定在支架上，这样就能避免外力影响采光瓦不平而造成漏水了。
- 3、在固定采光瓦的时候要先导孔，孔的大小要有螺丝直径的6-9mm。再用铝型材扣板固定，固定后要打胶密封。打胶要均匀，密封严实防止漏水。
- 4、采光瓦和钢板搭接时，要200mm的重叠，并贴上两条止水带。防止漏水
- 5、采光瓦和攻螺钉相接处，要有盖板，防止漏水。
- 6、在固定采光瓦的时候，必须要介于螺丝与采光瓦之间，将泛水垫圈套入螺丝内以后，用电钻锁入檩条内，这样可以更好的防水防尘。
- 7、采光瓦施工时，禁止脚踩在波峰上，避免采光瓦裂开，以防漏水。

目前另很多企业都头疼的事情莫过于厂房屋面生锈漏水，传统的彩钢在空气中本身就具有腐蚀，更是在夏季多雨季节后发生生锈，从而减少其寿命，直接影响使用年代，影响了正常的生产。我公司生产的FRP防腐瓦正好弥补了这一缺点，本公司生产的FRP防腐瓦因本身具有强的抗腐蚀性，故可用于任何环境中，尤其是高盐分的海岸地带，污染严重具有腐蚀性的环境中，在有腐蚀性落尘、强烈碱性与酸性化学气体产生的环境下，都非常适合选用本产品。

产品特性：耐候、不易老化、不易变形；耐高温、隔热、保温效果好；无毒、无致癌物质；质地坚韧、耐辐射、自洁美观。产品用途

化工企业屋面瓦，透明采光瓦大棚，操作车间隔断，成品库等：如化肥厂，电镀厂，透明采光瓦厂家，

酸洗厂，冶金行业屋面瓦，高温车间墙面：如钢铁厂，铸造厂。以及有耐酸、耐碱、耐盐、耐煤气、耐水蒸气的所有场所。

采光瓦的固定方式：

我们都知道采光瓦可以在摄氏-40 — 120 温度范围内保持性能稳定，无高温软化，透明采光瓦生产厂家，高寒脆化现象，采光瓦以优异的防腐性能、较高的透光率和高效的环保节能功效而被广泛应用于工业厂房屋面墙面采光，农业蔬菜大棚保温采光，公共体育场馆屋面采光，揭阳透明采光瓦，对于采光瓦的固定来说，有多种不同方法的：

首先，如果是聚碳酸酯采光瓦，就要采用铝型材扣件来固定，如果是波形采光瓦，

我们都知道采光瓦可以在摄氏-40 — 120 温度范围内保持性能稳定，无高温软化，高寒脆化现象，采光瓦以优异的防腐性能、较高的透光率和高效的环保节能功效而被广泛应用于工业厂房屋面墙面采光，农业蔬菜大棚保温采光，公共体育场馆屋面采光，对于采光瓦的固定来说，有多种不同方法的：

首先，如果是聚碳酸酯采光瓦，就要采用铝型材扣件来固定，如果是波形采光瓦，就要采用采光瓦支架和自攻螺钉连固定，再打胶密封，采光瓦的位置一般设置在跨中。然后，如果是要用自攻钉连接，就必须有盖板，而且要注意将采光瓦在打自攻钉处开孔大些，否则采光瓦冷热变形较大，容易被自攻钉剪破，产生裂纹，这样就会影响使用，但是要注意无论是采用什么连接方式，一定要考虑安全性重要。

透明采光瓦大棚-揭阳透明采光瓦-安得厂家批发全国发货由潍坊安得建材有限公司提供。透明采光瓦大棚-揭阳透明采光瓦-安得厂家批发全国发货是潍坊安得建材有限公司（www.sdadjc.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王凯。