

12kw三相电汽油发电机报价

产品名称	12kw三相电汽油发电机报价
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/个
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987463 18616886036

产品详情

12kw三相电汽油发电机报价，

启动性能好：采用欧洲狮动力比例式混合器，一次启动成功率可达到100%。加装ATS系统后，可满足应急机组的性能要求。

对发电机自身的不良影响:

交流发电机分：同步发电机和异步发电机(很少采用)

以上就是汽油发电机使用工艺，希望该信息对您有所帮助，当然了，我厂更加的欢迎您莅临我厂进行实地考察与了解，来实现双方的共赢，期待您的到来。

产品型号：B-12GDI

发电机参数

额定功率KW 12

备用功率KW 13

额定频率HZ 50

额定电压V 220/380

启动方式 电启动

机构类型 静音式

功率因素 1.0

相 数 单/三相

燃油型号# 93# 95# 98#

机器颜色 灰 白 银 黄

电机类型 无刷电机

机器油耗G/KW.H 390

工作时间H 8-12

消声装置 工业级消音装置

柴油发动机参数

发动机品牌 欧洲狮

发动机型号 OU-465GDI

冷却方式 水 冷

额定转速r/min 3000

燃烧系统及缸体结构 四缸、直喷、水冷

进气方式 自然吸气

控制装置 ECU

油箱容量L 25

机油容量L 2.27

过载能力% 100

调速方式 自动调速

压缩比 19:1

绝缘等级 F

工作温度范围 ° C -40 ° C、-50 ° C

整体外形及重量噪音

尺寸 (不带轮子)

长mm 1140

宽mm 718

高mm 655

整机净重KG 248

7m/db(A)3000rpm(min-1) 59-65

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、四大保护装置

输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

云控系统、远程遥控启动、变频启动、ATS自动切换装置

随机配件及售后服务：

说明书: 保修卡: 合格证: 连接线: 随机小工具: 工具包:

整机质保一年 终身成本维护;如需各地售后地点请拨打售后进行咨询

三试机，通过摇转曲轴、扳动飞轮、起动机器等，对汽油发电机组做仔细检查。试机是非常重要的一步，具体的检查步骤如下：

油底壳的积水或沉淀物，不定期的更换汽油滤清器。当我们在检查时发现问题我们要立刻停止使用发电机，等到问题完全解决再使用发电机。、转子旋转速度的检测方法:将汽油机起动后调至额定转速，当润滑油的温度在60°C以上时，使汽油机停止运转，此时转子由于惯性会继续旋转并发出清脆连续的"嗡嗡"响声，声音由大到小，直至转子停止转动时消失。在正常情况下这种响声一般持续40s左右。也可拆下转子盖进行检查，若转子内腔中没有沉积物，而粗滤芯和润滑油却很脏，这说明转子的旋转速度过低，达不到规定的要求。