

四川煤场防尘网金属挡风墙冲孔网石料厂电厂防风抑尘网

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 四川煤场防尘网金属挡风墙冲孔网石料厂电厂防风抑尘网 |
| 公司名称 | 四川钿汇鑫金属制品有限公司 |
| 价格 | 12.00/平方米 |
| 规格参数 | 产品品牌:钿汇鑫 表面处理方式:喷塑 孔型:圆孔 |
| 公司地址 | 成都市金牛区金府路799号1栋1单元25层15号 |
| 联系电话 | 13730835885 13730835885 |

产品详情

防风抑尘网是利用空气动力学原理，按照实施现场环境风洞实验结果加工成一定几何形状、开孔率和不同孔形组合挡风抑尘墙，使流通的空气(强风)从外通过墙体时，在墙体内侧形成上、下干扰的气流以达到外侧强风，内侧弱风，外侧小风，内侧无风的效果，从而防止粉尘的飞扬。该技术在国内外处于领先地位。挡风抑尘墙由独立基础、钢结构支撑、挡风板三部分组成。

料堆起尘分为两大类:一类是料堆场表面的静态起尘;另一类是在堆取料等过程中的动态起尘。前者主要与物料表面含水率、环境风速等关系密切，后者主要与作业落差，装卸强度等相关联。

对于散料堆场，只有外界风速达到一定强度，该风力使料堆表面颗粒产生的向上迁移的动力足以克服颗粒自身重力和颗粒之间的摩擦力以及其他阻碍颗粒迁移的外力时，颗粒就离开堆垛表面而扬起，此时的风速就称为起动风速。

钢性防风抑尘网的三大规格：

单峰型(单体)

成型宽度在250mm-500mm之间，峰高50mm-100mm,长度在6米之内都可以加工。

双峰型

成型宽度在400mm-600mm之间，峰高50mm-100mm,长度在6米之内都可以加工。

三峰型

成型宽度有810mm,825mm,860mm,900mm等，峰高50mm-80mm,长度在6米之内都可以加工。板材厚度0.5mm-1.5mm。

防风抑尘网长度长不得超过6.15米(网长越长，钢结构的距离越远，挡风效果越差)，峰高7.5cm防风效果，此为国家科学院风洞试验得出的结论。

由于各地所处地理环境不同，气象条件不同，也应采用不同规格型号的挡风抑尘墙才能达到有效防风抑尘的效果。需经专业人员设计，才能保证挡风抑尘墙的安全性与环保效果。

我们的地址：成都市金牛区金府路593号7栋17层4号电话：联系手机：13730835885 期待您的咨询