

家用电梯井道尺寸 家用电梯 杏林伟业

产品名称	家用电梯井道尺寸 家用电梯 杏林伟业
公司名称	北京杏林伟业电梯工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市丰台区东铁匠营横一条31号南院
联系电话	15120070716

产品详情

有机房曳引机特点

主机优点：

? 高效曳引能力

- (1) 定子采用稀土永磁体，所以不需要励磁电流，消除了定子所需的电能；
- (2) 采用了无齿轮结构，减少了能量在减速箱中的折损；
- (3) 减少机械传动效率损失，运行可靠稳定

? 乘梯舒适感

- (1) 永磁同步电机与控制系统组成一个闭环系统，控制系统不仅提供电机动力与运转指令，也可接受主机内编码器提供的脉冲信号，来对电梯的运行进行校正。
- (2) 新一代主机拥有强壮外壳，减少了载荷变化所带来的微量形变，确保平稳高效的力矩输出
- (3) 轴承振动小，噪音低；静音制动器，既降低了噪音又减少了制动器的磨损。

? 节约的空间

机结构紧凑，体积小巧，充分满足小机房电梯设计，更小的井道尺寸，增加建筑楼宇更多有效利用空间

有机房客梯系统介绍

有机房系统由四个模块及多个微处理器组成，家用电梯，每个模块各司其职，控制效率远远优于集中控制系统，他们分别是：

? DBSS：控制电梯的驱动和制动，家用电梯规格，变频变压的调速控制

? MCSS：控制电梯在井道中的位置速度和运行方向；与其他模块通讯交换、处理数据；计算最快速度曲线的速度转矩给定

? OCSS：用于处理各种召唤数据，以及派梯处理

? DCSS：用于控制电梯的厅门的开关以及时间设定，家用电梯井道尺寸，称重装置的信号处理

各系统准确、细腻、高效地控制电梯所有的运动和功能，整体提升了系统的运行速度和可靠性。控制系统由软件控制，能在不改变硬件配置的前提下，在现场修改软件，调整系统参数，螺杆式家用电梯，便于电梯控制的升级改造。

精益制造

v SMT加工，采用日本进口JUKI贴片机，精度达到0.5mm；

v 合资科隆威波峰焊，自动控制温度曲线，自动喷涂助焊剂；

v 先进的ICT测试设备，自动检测焊点可靠性，检测元器件错装错误等功能；

v 对驱动变频器进行带负载老化保证器件的可靠性；

v 对主机和控制柜匹配测试后出厂；

v SMT加工，采用日本进口JUKI贴片机，精度达到0.5mm；

v 合资科隆威波峰焊，自动控制温度曲线，自动喷涂助焊剂；

v 先进的ICT测试设备，自动检测焊点可靠性，检测元器件错装错误等功能；

v 对驱动变频器进行带负载老化保证器件的可靠性；

v 对主机和控制柜匹配测试后出厂；

家用电梯井道尺寸-家用电梯-杏林伟业(查看)由北京杏林伟业电梯工程有限公司提供。北京杏林伟业电梯工程有限公司（www.bjxlwydt.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。杏林伟业——您可信赖的朋友，公司地址：北京市丰台区东铁匠营横一条31号南院，联系人：邢经理。