

40千瓦全自动汽油发电机参数

产品名称	40千瓦全自动汽油发电机参数
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987463 18616886036

产品详情

40千瓦全自动汽油发电机参数，

发电机单相接地危害及采用不同中性点接地的目的

由于发电机及发电机端所连接设备和装置存在大小不等的对地电容，当发电机组发生单相接地等不对称故障时，接地点流过的故障电流即上述对地电容电流。该电流一般为数安或数十安。发生故障时，故障处产生弧光过电压，将损伤发电机定子绝缘，造成匝间或相间短路，扩大事故范围，严重的将烧伤定子铁芯。一旦烧伤铁芯，由于大型发电机定子铁芯结构复杂，修复困难，所以停机时间更长。如果说定子绕组绝缘损坏和单相接地故障是难免，由此而殃及定子铁芯则应该尽量避免，为此应设法减小定子绕组单相接地电流,同时缩短故障的持续时间。

产品型号：B-40GDI

发电机参数

额定功率KW 40

备用功率KW 42

额定频率HZ 50

额定电压V 220/380

启动方式 电启动

机构类型 静音式

相 数 单/三相

燃油型号# 93# 95# 98#

机器颜色 灰 白 银 黄

电机类型 无刷电机

机器油耗G/KW.H 390

工作时间H 8-12

消声装置 工业级消音装置

柴油发动机参数

发动机品牌 欧洲狮

发动机型号 OU-510GDI

冷却方式 水 冷

额定转速r/min 3000

燃烧系统及缸体结构 四缸、直喷、水冷

进气方式 自然吸气

油箱容量L 48

机油容量L 3.37

过载能力% 100

调速方式 自动调速

压缩比 19:1

绝缘等级 H

工作温度范围 °C -40 °C、-50 °C

整体外形及重量噪音

尺寸 (不带轮子)

长mm 1520

宽mm 780

高mm 1060

整机净重KG 420

7m/db(A)3000rpm(min-1) 59-70

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、四大保护装置

输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

云控系统、远程遥控启动、变频启动、ATS自动切换装置

随机配件及售后服务：

说明书: 保修卡: 合格证: 连接线: 随机小工具: 工具包:

整机质保一年 终身成本维护;如需各地售后地点请拨打售后进行咨询

我们来研究发电机产生的电流有什么特点?要研究电流的特点，就需要借助电流表。用电流表换下小灯泡，缓慢摇动发电机的转轴，同时观察电流表指针的运动情况。

我们发现电流表的指针左右摆动，表明电流方向在周期性地重复变化，而且当线圈中切割磁感线的两条边垂直磁感线切割时产生的感应电流大，在其他角度产生的感应电流则较小，所以我们把这种周期性改变电流大小和方向的电流叫做交流电，与此相对的就是我们前面所学过的由电池提供的电流，它的大小和方向都不发生变化，这种电流叫做直流电。