

# 承插焊 截止阀 J61W-320P

产品名称	承插焊 截止阀 J61W-320P
公司名称	许昌龙翔电气成套有限公司
价格	1000.00/个
规格参数	品牌:中兴 型号:J61w-320P 连接形式:焊接
公司地址	许昌市许继大道恒达立体国际A1918
联系电话	86-03743312889 13462191387

## 产品详情

品牌	中兴	型号	J61w-320P
连接形式	焊接	材质	铸钢
公称通径	DN6 ( mm )	适用介质	各种高腐蚀化学介质
压力环境	高压	工作温度	高温
标准	国标	外形	中型
流动方向	双向	驱动方式	手动
零部件及配件 类型(通道位置)	阀体 二通式	形态	旋塞式

承插焊截止阀：

主要用来接通或截断管路中的介质，一般不用于调节流量。

截止阀的主要优点1.与闸阀相比，截止阀的结构较简单，制造与维修都较方便。2.密封面不易磨损、擦伤，密封性较好，寿命较长。3.启闭时阀瓣行程较小，启闭时间较短，阀门高度较小。

截止阀的主要缺点1.流体阻力大。阀体内介质通道比较曲折，故能量消耗较大。但直流式截止阀流体阻力相对较小。2.启闭力矩大，启闭较费力。关闭时，因为阀瓣运动方向一般与介质压力作用方向相反，必须克服介质的作用力，故启闭力矩大。中、高压较大口径的截止阀可采用平衡式结构，以减少启闭力矩。3.介质流动方向受限制。一般要求介质从下向上流动。

产品型号	: j61w-320p
公称通径	dn6
公称压力	320mpa
适用介质	腐蚀性气，液体

适用温度

小于等于300摄氏度