

WXH-110 系列：线路——保护——装置

产品名称	WXH-110 系列：线路——保护——装置
公司名称	许昌龙翔电气成套有限公司
价格	12000.00/台
规格参数	品牌:XJ 型号:WXH-110 额定电压:220 (V)
公司地址	许昌市许继大道恒达立体国际A1918
联系电话	86-03743312889 13462191387

产品详情

品牌	XJ	型号	WXH-110
额定电压	220 (V)	断开容量	100
额定电流	5 (A)	绝缘耐压测试	100 (Vac /分钟)
产品认证	ISO9000		

应用范围：wxh-110系列分散式线路保护适用于35kv及以下各级电压的小电流接地系统的成套保护装置。

主要特点：

- * 系列化设计，满足中低压系统对线路保护的不同要求，便于用户选型。
- * 具有rs-422、rs-485或lonwork通讯接口。
- * 加强型单元机箱，抗强振动、强干扰，特别适应于恶劣环境，可分散安装于开关柜上。
- * 功能齐全的断路器操作回路，适用于各类断路器控制，便于变电站改造。
- * 集保护、控制、测量、遥信功能于一体。
- * 全汉化液晶显示，信息详细直观。 主要功能：
 - * 定时限电流保护
 - * 欠电压闭锁电流保护
 - * 相间功率方向电流保护

- * 重合闸
- * 低周减载
- * 过负荷保护
- * 中性点不接地系统的零序功率方向元件
- * 中性点经小电阻接地系统的零序电流保护
- * pt断线检测

订货须知

订货时请指明：产品型号、名称及订货数量 交流电流、电压和频率额定值 直流电压额定值

特殊要求的备品备件（如果需要）

特殊的功能要求 货地址及时间

主要技术指标:

- * 两相、三相式、三段电流保护整定值误差不超过 $\pm 5\%$ ，电流瞬动段在1.2倍整定值时，不大于40ms。
- * 相间功率方向元件（90°接线方式）灵敏角 -30° ， -45° ，动作范围 150° 。
- * 零序功率方向元件（中性点接地或经小电阻接地系统）灵敏角 -110° ，动作范围 150° 。
- * 重合闸一次脉冲充电时间15 ~ 25s。根据需要设置为不检定、检同期、检无压三种方式。
- * 低周减载整定范围45 ~ 49.5hz，整定误差不超过 $\pm 0.02\text{hz}$ 。
- * 低电压闭锁元件整定范围40 ~ 70v，整定误差不超过 $\pm 5\%$ 。