

350A推车式发电电焊一体机

产品名称	350A推车式发电电焊一体机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

350A推车式发电电焊一体机以汽油机或汽油机为动力旋转发电,通过整流模块提供电焊用直流电。又叫柴油发电机,可以作为发电机用,同时也可以作为一个电焊机用。柴油发电机采用发电与焊接共用一个发电绕组,通过高频逆变技术,将发电输出转换为焊接所需电压与电流,显著减小了焊机的体积,重量和损耗,提高了焊机的整机效率,同时,由于工作在高频状态,焊接穿透力强,熔池深,具有引弧容易,飞溅小,电流稳定,成型好等特点,有利于提高焊接产品的质量。主要特点:目前柴油发电机采用发电与焊接两个绕组,在动力所具备的输出功率下,无法使发电与焊接输出功率分别达到diy大,造成不好要浪费。同时,为了加大焊接电流,不得不在焊接时提高发动机的转速,造成发电输出频率改变,给发电,焊接同时使用带来不便。由于焊接绕组输出功率的限制,其焊接的负载持续率较,限制了连续工作能力。焊接采用50/60Hz整流,再经滤波输出,其纹波较大,不利于提高焊接产品的质量。

技术参数

产品型号: B-350TSI

额定功率KW: 5

备用功率KW: 6

额定频率HZ: 50

额定电压V: 220

启动方式: 电启动

机构类型: 开架式/手推式

相 数: 单相

电焊机参数

电流调节：0-350A

焊条范围MM：0-8.0

焊接模块：工业焊接模块

空载电压V：70

焊机等级：工业级

机器油耗G/KW.H：200

工作时间H：8~12

消声装置：工业级消声装置

发动机参数

发动机品牌：欧洲狮

发动机型号：BT-292TSI

冷却方式：风冷

额定转速r/min：3000

燃烧系统及缸体结构：双缸、直喷、风冷

发动机马力：25HP

燃油类型：柴油

其他参数

蓄电池：12-8.3A-Ah

油箱容积：25L

机油容量L：2

调速方式：自动调速

过载保护：有

漏电保护：有

绝缘等级：F

电流调节：旋钮调节

整体外形及重量噪音

长mm : 935

宽mm : 620

高mm : 690

整机净重KG : 285

焊机等级 : A级-工业级别

标准配置 :

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置 :

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

售后服务 :

整机质保一年、终身成本维护

柴油发电机以汽油机或汽油机为动力旋转发电，通过整流模块提供电焊用直流电。又叫柴油发电机，可以作为发电机用，同时也可以作为一个电焊机用。优点：发电电焊一体、重量轻、移动方便。欧洲狮动力引进7.0以下焊条以内的焊条体积重量都比较小；适合移动不方便设备的地区使用；焊接质量较好；汽油柴油发电机优点：省油方面比较可观，动力马力大，可以长时间连续工作。一般适合移动方便且需要长时间使用发电焊机的用户使用。