

开架400A风冷发电电焊机

产品名称	开架400A风冷发电电焊机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

开架400A风冷发电电焊机 欧洲狮动力焊机搭载6.0以下焊条焊条，短时间焊7.0以下焊条焊条。启动方式是电启动，另外还有应急手启动。焊发两用机电焊发电两用机具有二种功能，既能作为直流弧焊机使用，又可以作为交流同步发电机使用。工作条件：无电源的地区和单位作为照明及动力供单人手工电弧焊接之用，在好要情况下可组成移动式或固定式电源。焊发两用，能同时运行：作为一个小型的直流焊接设备，能焊接各种各样的金属部件；作为交流同步发电机，它输出电源，适合做照明、电风扇等家用电器和其他小电器的电源用。

性能稳定、操作简便、维护方便、噪音、方便的外部加油加水铣等诸多特点满足户外工程的特殊要求。

技术参数

产品型号：B-400TSI

额定功率KW：5

备用功率KW：6

额定频率HZ：50

额定电压V：220

启动方式：电启动

机构类型：开架式/手推式

相 数：单相

电焊机参数

电流调节：0-400A

焊条范围MM：0-8.0

焊接模块：工业焊接模块

空载电压V：70

焊机等级：工业级

机器油耗G/KW.H：200

工作时间H：8~12

消声装置：工业级消声装置

发动机参数

发动机品牌：欧洲狮

发动机型号：BT-335TSI

冷却方式：风冷

额定转速r/min：3000

燃烧系统及缸体结构：双缸、直喷、风冷

发动机马力：28HP

燃油类型：柴油

其他参数

蓄电池：12-8.3A-Ah

油箱容积：37L

机油容量L：2.65

调速方式：自动调速

过载保护：有

漏电保护：有

绝缘等级：F

电流调节：旋钮调节

整体外形及重量噪音

长mm：980

宽mm：680

高mm：780

整机净重KG：285/350

焊机等级：A级-工业级别

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护

(1) 雨天不得露天电焊。在潮湿地带工作时，操作人员应站在铺有绝缘物品的地方并穿好绝缘鞋。

(2) 长期停电用的电焊机，使用时，须用摇表检查其绝缘电阻不得低于0.5M，接线部分不得有腐蚀和受潮现象。

(3) 电焊钳应有良好的绝缘和隔热能力。电焊钳握柄必须绝缘良好，握柄与导线连结应牢靠，接触良好，连结处应采用绝缘布包好并不得外露。操作人员不得用胳膊夹持焊钳。

(4) 清除焊缝焊渣时，应戴防护眼镜，头部应避免敲击焊渣飞溅方向。

(5) 在负荷运行中，焊接人员应经常检查电焊机的升温，如过A级60，B级80时，必须停止运转并降温。

(6) 作业结束后，清理场地、灭绝火种，消防焊件余热后，切断电源，锁好闸箱，方可离开。