

EPS-55KW三相380V含税含运

产品名称	EPS-55KW三相380V含税含运
公司名称	亿佳源（北京）商贸有限公司上海分公司
价格	30000.00/台
规格参数	型号:EPS-55KW 电池电压:492V 产地:浙江乐清
公司地址	上海市奉贤区金钱公路228号1幢703室
联系电话	13269261857

产品详情

4、主要部件或元器件均采用高可靠性的国际知名品牌；导线和器件具有阻燃或不燃特性

YJS/P系列（三相、照明/动力）EPS应急电源产品优点

- 1、静态、无噪音、无排烟、无公害、无火灾隐患；
- 2、自动切换，可实现无人值守；
- 3、节能，非应急供电时，基本不耗电；
- 4、性能稳定，安全可靠，使用寿命长；
- 5、与发电机组相比综合造价低，性能价格比好

YJS/P系列（三相、可变频/动力型）EPS应急电源

产品用途:仅为只有一路电源的消防设施或一级负荷中的电动机提供一种可变频的三相应急电源系统，以解决电动机的应急供电及其启动过程中对供电设备的冲击。如:水泵、风机的电动机或其它设备的电动机。

eps电源安装形式:落地式（标准配电柜）

eps电源备用时间:90分钟，国标型（可按设计要求配置备用时间，如:30、60、90、120分钟等）

eps电源适用负载:各种380V、220V交流用电电器和设备。

eps电源规格范围:2.2KW ~ 200KW

易维护。有两种方式（前开门和前后开门），可实现一面操作。

6、易操作。大屏幕，单屏信息量大，不必反复翻页。汉字显示，直观。在线操作提示，方便。用户键盘设置各种报警及保护门限。

7、电池检测为实时检测（有别于一般的巡检方式），检测时速快（1ms）。

8、系统能全:电池过放电、主电不正常、输出主支回路不正常、充电器不正常、逆变器不正常、输出电压过欠压、过温等告警。

9、采用轴流风机，通过机器内红外线感温表，在预设置好指定温度后，主板部分通过自带24V风机来工作，变压器部分采用轴流风机，保证产品在不超过35度温度下安全高效的工作。