

济南软质挡烟垂壁报价 山东金材门窗

产品名称	济南软质挡烟垂壁报价 山东金材门窗
公司名称	山东金材门窗科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东长清紫薇路800号
联系电话	15153162119

产品详情

挡烟垂壁是一种消防设施，和它相比，更为人所熟知的是防火卷帘门，卷帘式挡烟垂壁的外形和防火卷帘门类似，但是他们之间还是有区别的。防火卷帘门是制作防火分区的，它是一种适用于建筑物内洞口较大处的防火、隔热设施，产品在设计上采用了卷轴内藏，具有结构合理紧凑的特性。它和消防控制系统联动，一旦启动，要下降到门洞底部，保证密封性。

而挡烟垂壁是一种安装在建筑物顶棚上的，高度只有50-120公分的固定或活动的挡烟设施，它的作用是制作挡烟分区。挡烟垂壁使用不燃烧材料制成。活动式挡烟垂壁指火灾时由消防联动控制，自动下降的挡烟垂壁，主要用于高层或超高层大型商场、写字楼以及仓库等场所，能有效阻挡烟雾在建筑物顶棚下横向流动，提高在防烟分区内的排烟效果，对保障人民生命财产安全起到积极作用。

挡烟垂壁和防火卷帘门都是为了在火灾发生时制造防火防烟分区，控制火势和烟雾的蔓延，为人员逃生争取时间的消防设施，所以我们在日常生活中要注意小心维护，不能随意破坏，检修人员跟要定期检修保养，确保设施的正常性能。

挡烟垂壁，活动挡烟垂壁施工方案，其实它也是一种非常重要的消防安全设施，主要的作用就是实现烟区分割，本身的材质是不可燃的，当火灾发生时，能够接受烟感信号从而迅速垂落分隔区域。不管你注意还是没注意过，它在高层建筑、商场和仓库等场所都是不可或缺的消防安全防护设施。火灾最要命的就是高温，这种设施的迅速反应能够为救援疏散人群争取宝贵时间，因此安装是非常有必要的。

挡烟垂壁的工作原理并不复杂，主要核心就是信号接收，垂壁的控制中心或装置或输出一个信号，从而启动垂壁下落。还有的是通过电机来启动的，不管用何种方式，其实都是信号输出的一个过程。通常来说，带高不小于500毫米，以小于800毫米的带高，这种高度就可以对进行有效阻隔了。在火灾发生时，烟气主要以横向为流动方向，因此这种设施能够很好的隔离，同时配以排烟装置，就能够为逃生救援争取更多时间。

通过上述介绍大家应该了解了挡烟垂壁的工作原理，为了让这种设施能够发挥较好相应的技术参数，如带子下垂时间不得超过6秒，当然恢复的时间也是不能超过6秒。另外，配合这种设备使用的电动机要符合平时的电压电流，具有广泛的适用性等。

挡烟垂壁是我们生活中很重要的一种消防设施，电动挡烟垂壁和卷帘门类似，只是它的宽度要窄的多，只有50-80公分左右。

其运行原理也是靠电能带动卷轴的转动来卷起或放下垂壁软帘。电动垂壁的控制方式和防火卷帘门一样，与烟感探测器联动。

当烟感探测器发生警报后，挡烟垂壁能自动下降至挡烟工作位置。电动挡烟垂壁接收到消防控制所发出的控制信号后，应能下降至挡烟工作位置，并且在系统断电时，也能自动下降至挡烟工作位置。

济南软质挡烟垂壁报价-山东金材门窗(图)由山东金材门窗科技有限公司提供。“挡烟垂壁,耐火窗,排烟窗,防火卷帘门”就选山东金材门窗科技有限公司(www.jcmckj.com)，公司位于：山东长清紫薇路800号，多年来，山东金材门窗坚持为客户提供好的服务，联系人：余经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。山东金材门窗期待成为您的长期合作伙伴！