

软质挡烟垂壁 山东金材门窗公司 东昌府区挡烟垂壁

产品名称	软质挡烟垂壁 山东金材门窗公司 东昌府区挡烟垂壁
公司名称	山东金材门窗科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东长清紫薇路800号
联系电话	15153162119

产品详情

夹丝单层单透防火玻璃挡烟垂壁

夹丝玻璃分单层单透夹丝玻璃和双层通透夹丝玻璃，单层单透夹丝防火玻璃挡烟垂壁类似于磨砂玻璃在外观上没有双层通透夹丝防火玻璃挡烟垂壁漂亮，在外观和装饰要求比较高同时安全性能也要求很高的场所比如酒店、办公楼、商场通常选用双层通透夹丝防火玻璃挡烟垂壁。夹丝玻璃是安全玻璃的一种。夹丝玻璃也称防碎玻璃和钢丝玻璃，它是将普通平板玻璃加热到红热软化状态时，再将预热处理过的铁丝或铁丝网压入玻璃中间而制成。

挡烟垂壁质量好坏怎么去判断

1，判断标识是不是清楚，挡烟垂壁是经过3c认证的消防产品，经过认证的厂家在产品上牢固安装性标牌，表示标志展示清楚。2，查看挡烟垂壁挡烟部件。合格卷帘式挡烟垂壁主体挡烟部分外观不允许有缺角、倾斜、撕裂、跳线、断线、挖补、经纬纱密呈现不均匀、色差严重不同意等问题，表面应该呈现干净、整洁、美观，平直；拼接处不能出现错位现象。3，判断挡烟垂壁金属零部件的好坏。金属零部件要求拥有同样的耐火时间，必须通过防锈处理，涂渡层均匀美观，不可出现斑驳流淌的现象。表面不允许有裂纹、压坑及空洞、凹凸、毛刺等粗糙现象。

挡烟垂壁是一种消防设施，和它相比，更为人所熟知的是防火卷帘门，卷帘式挡烟垂壁的外形和防火卷帘门类似，但是他们之间还是有区别的。防火卷帘门是制作防火分区的，它是一种适用于建筑物内洞口较大处的防火、隔热设施，产品在设计上采用了卷轴内藏，具有结构合理紧凑的特性。它和消防控制系统联动，一旦启动，要下降到门洞底部，保证密封性。

而挡烟垂壁是一种安装在建筑物顶棚上的，高度只有50-120公分的固定或活动的挡烟设施，它的作用是制作挡烟分区。挡烟垂壁使用不燃烧材料制成。活动式挡烟垂壁指火灾时由消防联动控制，自动下降的挡烟垂壁，主要用于高层或超高层大型商场、写字楼以及仓库等场所，能有效阻挡烟雾在建筑物顶棚下横向流动，消防挡烟垂壁，提高在防烟分区内的排烟效果，软质挡烟垂壁，对保障人民生命财产安全起到积极作用。

挡烟垂壁和防火卷帘门都是为了在火灾发生时制造防火防烟分区，控制火势和烟雾的蔓延，为人员逃生

争取时间的消防设施，东昌府区挡烟垂壁，所以我们在日常生活中要注意小心维护，电动挡烟垂壁，不能随意破坏，检修人员跟要定期检修保养，确保设施的正常性能。

软质挡烟垂壁-山东金材门窗公司(在线咨询)-东昌府区挡烟垂壁由山东金材门窗科技有限公司提供。山东金材门窗科技有限公司（www.jcmckj.com）是山东聊城,防火设备的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在山东金材门窗领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创山东金材门窗更加美好的未来。