

# 山东金材门窗 阳谷硅胶布挡烟垂壁做法

产品名称	山东金材门窗 阳谷硅胶布挡烟垂壁做法
公司名称	山东金材门窗科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东长清紫薇路800号
联系电话	15153162119

## 产品详情

挡烟垂壁按一个单元或多个单元制作安装，控制机构装于墙面或柱面上，当发生火灾时，控制中心输出信号，使电机或执行机构启动，挡烟垂壁开始工作(也可用手动按钮控制或烟传感器控制)，形成一带高500mm~800mm的挡烟垂壁，各单元徐徐上升直到恢复原位。展开、收回相关设备联动也可实现自动控制。挡烟垂壁、垂帘它应采用不燃烧材料制作，耐火极限它不低于0.5h。用于吊顶以下时，纵向下挂设置的挡烟垂壁选用递明加丝防火玻璃，高度为吊顶下500mm。当吊顶为镂空吊顶时，吊顶上部的挡烟垂壁应向上延伸至结构梁。不仅可以满足挡烟防火功能需要，更因其通透性好，挡烟垂壁离地面不应小于2.3m。

挡烟垂壁是现代建筑物用于防烟的主要设施，硅胶布挡烟垂壁节点图，对于阻止火灾发生时的烟雾横向流动有着积极的作用。为了加强大家对电动挡烟垂壁的了解与认识，今天小编来给大家讲解一下具体设置部位的相关要求。

在《高层民用建筑设计防火规范》中对挡烟垂壁的设置做出了明确的要求，即在设有排烟设施的走道和净高不超过六米的房间，应采用挡烟垂壁、隔墙或从顶棚下突出不小于0.50米的防烟分区。

一般来说，在建筑物内需要设置电动挡烟垂壁的部位很多，其具体内容我们一起接着往下看：

- 1、 丙类厂房内的房间，面积大于300平米或者走廊超过40m的部位，需要设置挡烟垂壁。
- 2、 建筑物内面积大于500平米，没有自然形成物（如梁）挡烟的地方，需要设置电动挡烟垂壁。

此外，建筑物内防火分区与防火分区的分隔必须要设置挡烟垂壁，而根据建筑设计防火规范中规定每个防火分区小于500平方的，设置挡烟垂壁时可使用高度大于500mm的梁作为挡烟垂壁，也可使用不燃或难燃材料作为防火分隔物。

我们公司是一家生产销售防火卷帘门，挡烟垂壁，防火窗，耐火窗的专业制造厂家。

大型电动挡烟垂壁是现在地下停车场等一些宽广地区都有安装的一款防火设施，它们是一种操作起来非常方便，而效果比较理想的产品。其都是用优良的材质进行加工制作的，其本身具有烟感控制系统，当有火灾发生的时候会及时的连通消防网络进行自动的下降，下降到一定程度时候既可以有效的阻止浓烟的扩散，同时对于人员的撤离，车辆的通行也是取得了非常关键的作用。

挡烟垂壁现在的标准要求是四米左右，因此在一般情况下每一个控制箱就能够控制一樘的垂壁，如果您需要多樘联动的话，那我们建议应该采用总控制箱的方式来进行应用，这样既可以保证其操作的稳定性，又可以避免一些线路问题。而导致无法启动任何的导电效果，而有一些特殊需求的场合当中应该针对性的对待，这样才可以发挥它们的使用价值。

山东金材门窗-阳谷硅胶布挡烟垂壁做法由山东金材门窗科技有限公司提供。山东金材门窗科技有限公司（[www.jcmckj.com](http://www.jcmckj.com)）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！