

溧阳打井公司、溧阳建筑工地打水井、溧阳工厂打水井

产品名称	溧阳打井公司、溧阳建筑工地打水井、溧阳工厂打水井
公司名称	通源钻井工程有限公司
价格	100.00/口
规格参数	通源钻井:001 水量:20吨 苏州:003
公司地址	仙安商贸城D2号楼3层北室
联系电话	15314775312

产品详情

、成井后应先洗井后做抽水试验，抽水试验时间为连续抽水24小时。出水量及水质达到设计要求。

8、在凿井过程中，施工单位要做好整个钻井过程各环节描述即详细的施工记录，地质柱状图，含水层砂样及滤料的颗粒分析成果，井管、滤水管布置结构，井管连接方式等资料(含录像或照片资料)，做好抽水试验记录的成果资料。

井点系统的平面布置应根据基坑的平面形状、大小、要求降水深度、地下水流向和含水层渗透系数等来确定。一般情况下，基坑宽度小于10米，且降水深度不超过5米时，用单排井点布置在地下水的上游；当基坑宽度大于10米，土质较差、渗漏系数较大时，可沿基坑两侧各布置一排井点；当基坑面积较大时，采用环形或多边形封闭布置。封闭形井点的转角处在每边不小于5米的范围内加密主管1/3至1/2。井点管距基坑壁不宜小于1．5米，井点主管的滤管应埋至抽吸深度以下0．5-1米处，以免进气。为了充分利用泵的抽吸能力，水泵轴心应与总管保持齐平。