

佛山光伏棚设计安装队伍

产品名称	佛山光伏棚设计安装队伍
公司名称	佛山市南海区环粤通用钢架有限公司
价格	25.00/平方
规格参数	宝钢-28:A-1 A-28:A-40 江苏:A-328
公司地址	佛山市南海区狮山镇罗村桂丹路上柏路段旺铺南恒钢材铺位6号铺
联系电话	13927250061

产品详情

光伏发电

佛山市环粤通用钢结构有限公司专业设计、生产、加工、安装钢结构厂房，简易厂房，阁楼工程，有专业设计人员多名、专业管理人员名、专业生产加工人员50人、专业安装人员45人。主营业务：专业铁棚搭建，星瓦棚搭建，钢构厂房搭建，简易厂房搭建，阁楼搭建等钢结构（厂房）安装工程等。

十年免费防漏保修，风去雨来不再忧，质量=生命。“勿以小为而恶之”是我们的工作态度。本公司主要经营钢结构生产安装，以及专业安装劳务提供为一体的优势，为客户提供低成本的工程造价，建造高质量放心工程。二十年安装经验，钢结构工程有限公司、工程承包环粤几百万平方米质量见证，人无我有，人有我优，百年大计，有我保障。

本公司全体员工将一如既往地坚持以“诚信赢天下”的经营原则。公司服务网络遍及广东，佛山，广州，中山，清远，云浮，肇庆，东莞，珠海，广西，韶关，江门，惠州，深圳，等地。欢迎各位客户，

钢结构工程有限公司、佛山钢结构公司、佛山钢结构施工队、佛山钢结构工程队，建筑工程咨询、钢结构生产安装、工程承包佛山钢结构施工工程队，佛山钢结构，佛山钢结构，广东佛山搭棚工程施工队，佛山搭棚队，佛山搭铁皮棚，佛山搭棚工程队

柱地板：200*100*15工字钢

金字：上弦128管+下弦98管+斜撑50管

：方管150*75

檩条：C型钢120*60*2（檩拖）

彩钢：910*0.5 长度按需

围身檩条：80*40*2

水槽架方25*25*1.2

不锈钢水槽

彩瓦收水收边线

瓦定积水位

玻璃胶，各类钉若干

气流按需

金字交叉撑以及檩条拉条

柱间交叉撑

窗位C80*40*2 规格窗线

门前雨棚方管100*50*2

基础筛网预埋件

牛腿吊车梁按需自制

的重要原理是半导体的光电效应。光子照耀到金属上时，它的能量能够被金属中某个电子整个排汇，电子排汇的能量足够大，能战胜金属外部引力做功，来到金属外表逃逸进去，成为光电子。硅原子有4个外层电子，假如在纯硅中掺入有5个外层电子的原子如磷原子，就成为N型半导体；若在纯硅中掺入有3个外层电子的原子如硼原子，造成P型半导体。当P型和N型联合在一起时，接触面就会造成电势差，成为太阳能电池。当太阳光照耀到P - N结后，空穴由P极区往N极区挪动，电子由N极区向P极区挪动，造成电流。

光电效应就是光照使不平均半导体或半导体与金属联合的不同部位之间发生电位差的景象。它首先是由光子(光波)转化为电子、光能量转化为电能量的历程；其次，是造成电压历程。

多晶硅经过铸锭、破锭、切片等顺序后，制造成待加工的硅片。在硅片上掺杂和分散微量的硼、磷等，就形

光伏发电原理图

成P - N结。而后采取丝网印刷，将精配好的银浆印在硅片上做成栅线，经过烧结，同时制成背电极，并在有栅线的面涂一层防反射涂层，电池片就至此制成。电池片排列组分解电池组件，就组成了大的电路板。个别在组件周围包铝框，侧面掩盖玻璃，背面装置电极。有了电池组件和其余辅佐装备，就能够组成发电体系。为了将直流电转化交换电，须要装置电流转换器。发电后可用蓄电池存储，也可输出公共电网。发电体系老本中，电池组件约占50%，电流转换器、装置费、其余辅佐部件以及其余费用占另外50%。