

# 大型三综合试验箱 茸隼实验仪器 三综合试验箱

产品名称	大型三综合试验箱 茸隼实验仪器 三综合试验箱
公司名称	上海茸隼实验仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市松江区余北工业园区强业路189号5栋
联系电话	17321337655 17321337655

## 产品详情

### 三综合试验箱

性能优化的气候和温度调节系统

试验箱能被调节以适应振动台的高度

可实现与其它振动台的适配

试验箱前部具有完整的可用空间，在振台区域无干扰振动台的支脚或支架

通过数字开关的输入和输出，振动测试的程序和气候测试的程序可被集成在一起

通过 控制器连接，非标三综合试验箱，利用DOAHO软件能便捷地连接振动台控制器

利用对控制器的控制和编程，可实现对试验箱的操作，监控，和文件存档

功能布置清晰的彩色触摸屏显示器用于人机界面，无需具备任何编程知识便可顺利操作

集成的过程可视化功能便于调取所有试验信息

通过以太网或 USB 接口能进行数据交换

连接 LAN 后可通过每个工作站对设备进行监控和监管

用于支持维护和维修的故障自诊断系统和检测系统

优化的测试空间照明系统

制冷系统采用无氯的环保制冷剂，因此不会破坏臭氧层（全无氟）

标配有大视窗

集中的电力连接位于设备的后部

带自动补水功能的大容积水箱

集成的维修信息系统

便利的保养因素保证了维修时间的成本

zui佳的空气导流和温度分布

极端安装条件—能在 35 ° C 的环境温度下确保无故障运行

### 三综合试验箱种类

#### 一、垂直方向的振动测试的三综合试验箱

AV/CV系列测试箱为温度、湿度、振动综合测试环境提供超高温变速率。

系统专为与您选择的电动或机械振动试验台相兼容而设计。这使你能灵活的利用你现有的振动试验台。每款型号均按照标准设计制造但也可以专门定做以符合广泛的严格的测试要求。三综合试验箱新图片

CV系列温度、湿度和振动试验箱仅限于垂直方向的振动测试。

#### 二、水平方向的振动测试的三综合试验箱

AV系列AGREE（电子设备可靠性咨询团体）试验箱把温度/湿度和振动结合起来以用于商用及jun品测试。对于AV系列型号，能进行可选择性配置，配置水平或垂直电动振动系统，以及滑动箱门。

AV系列用于垂直和水平方向振动测试。

茸隽三综合试验箱在环境试验设备在行业中的应用的比较广泛，特别是对近几年的发展，它有着相当重要的功劳，但在购买三综合试验箱回来后，其实在很多地方还是需要大家去注意的，大型三综合试验箱，下面就给大家讲一下我们在平时如何提高三综合试验箱使用年限！

首先，试验箱的使用环境对它的工作效率有着直接的影响，所以放置试验机的环境控制尤为的重要，在使用三综合试验箱之前做好相应的检查，由于开机做高温试验箱内壁有一层不锈钢的保护油会出现些烟雾，三综合试验箱厂家，这时请不要惊慌这属于初次高温试验的正常现象，前几次做低温试验降温速率会较慢运行几次试验后即可恢复正常当高低温试验箱完成低温运转时建议将箱内温度在设定为标准范围上，当设备在实行干燥处理约半小时后再打开箱门，以免影响后面的测定时间及造成蒸发器结冰等现象的发生。

其次，一台试验机的寿命和工作人员的正确操作还有使用后的维护及保养也同样影响它的寿命长短。在仪表在运转时严禁进行修改设定、信号输出、启动、停止等操作，应充分地考虑安全性，错误的操作会使工作设备损坏或发生故障。操作当中，除有特殊情况外，请不要打开箱门，否则可能致使不良后果。同时为了防止触电或产生误动作和故障，在三综合试验箱安装和接线结束之前请不要接通电源。

其实要延长三综合试验箱使用寿命，三综合试验箱，从日常的使用操作的规范以及使用之后的定期清洁还有维护保养，这些都可以使用户的三综合试验箱使用的年限大大增加并且还可以减低用户的故障发生频率，而这些要求也不仅仅是适用于三综合试验箱，基本所有的设备都是需要用户的悉心对待，只有这样才可以使设备使用的更加的长久。

以上就是跟大家分享地关于三综合试验箱的相关内容，希望通过以上内容，能让大家对三综合试验箱产品有更进一步地认识和了解。

大型三综合试验箱-茸隼实验仪器-三综合试验箱由上海茸隼实验仪器有限公司提供。上海茸隼实验仪器有限公司（[www.rjsyyq.com](http://www.rjsyyq.com)）位于上海市松江区寅青路398号永谊工业园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前茸隼实验仪器在试验机中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。茸隼实验仪器取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。茸隼实验仪器全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。