

离心风机 离心风机型号 万能空调设备

产品名称	离心风机 离心风机型号 万能空调设备
公司名称	山东万能空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市鲁权屯工业园
联系电话	15153491368 15153491368

产品详情

离心风机离心风机生产厂家柜式离心风机

4-72-C式离心风机结构

叶轮——由10个后倾机翼型叶片、曲线型轮盖和平板后盘组成，用钢板（B4-72用铸铝合金）制造，离心风机价格，经动静平衡校正和运转实验，效率高，运转平稳可靠，空气性能良好。

机壳——做成两种不同型式，其中： 2.8~12机壳做成整体，不能拆开。 16~20机壳制成三开式，除按水平分为两半外，上半部沿中心线垂直分为两半，用螺栓连接，以便安装、维修时放入或取出叶轮。

进风口——制成整体结构，离心风机型号，装于风机一侧，与轴向平行的截面为曲线形状，作用是能使气流顺畅进入叶轮，且损失较小。

传动组——由主轴、轴承箱、滚动轴承、皮带轮或联轴器组成。主轴由优质钢制成，柜式离心风机，轴承箱整体结构采用滚动轴承，用轴承润滑脂润滑。

离心风机离心风机生产厂家柜式离心风机

风机采用单吸入D型传动结构，由联轴器将风机和电机联接起来。风机本体主要由机壳、进风口、转子组（叶轮及主轴）、轴承箱、联轴器等部分组成。（F型传动它是双支撑两个轴承箱，单吸的有一个进风室，双吸的有两个进风室。C、B型传动的有主动轮和被动轮）。

机组除风机本体外，根据用户需要，还可配备各种外配套，常见的有：电机、调节门、整体支架、电动执行器、消声器等。

6-30型离心通风机排送的介质为空气及无腐蚀性(若有腐蚀性即采用不锈钢叶轮)，不自燃，不含粘性物质之气体，其温度不超过80度。该风机具有压力较高，流量较小的特性，离心风机，适于粮食、棉花等加工时的风力输送。

Y6-30-5A型锅炉引风机

有些锅炉在加装除尘设备和余热利用设备之后，可能影响正常运行，为了克服4T/H以下小型锅炉在加除尘设备和余热利用设备之后所引起的抽力不足，炉膛出现正压等到影响锅炉燃烧和正常运行的现象，故设计试制了具有高压、高效的Y6-30-12型锅炉引风机。

其性能及所配电动机如下：

- 1、该型引风机的叶片采用后倾式平直叶片，叶轮与进风口接洽处为流线型过渡，故引风机不粘灰，气态效率高（82%），噪音低在冷态自由混声场实测85分贝左右，接入烟道系统热态时测可降2~5分贝。
- 2、该风机亦可用于烟气温度不超过250 的工况下工作，故叶轮和机壳都用较厚钢板制成，以增加高温下的强度和耐磨性。叶轮墙板与叶片采用铆接以利平衡与修换，主轴用45#优质碳钢制成，轴承为滚动轴承，轴承箱内有足够容积，以放置冷却用油，轴承箱装有油位指示器，以保证正常运转，传动方式采用三角皮带传动。

离心风机-离心风机型号-万能空调设备(优质商家)由山东万能空调设备有限公司提供。离心风机-离心风机型号-万能空调设备(优质商家)是山东万能空调设备有限公司（www.sdwinkt.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：石万秋。