

# 优扬通风器 顺坡通风排烟天窗 赤峰顺坡通风天窗

产品名称	优扬通风器 顺坡通风排烟天窗 赤峰顺坡通风天窗
公司名称	山东优扬通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东聊城市唐庄后街工业园北首
联系电话	18663576357 18663576357

## 产品详情

### 顺坡屋顶通风天窗

#### 屋顶通风器产生的高度附加耗热量顺坡屋顶通风天窗

由于空内内温度梯度的影响，房产上部空间的温度将高于下部空间温度，因而上部围护结构的传热耗热量将有所增加，房屋的层高越高，赤峰顺坡通风天窗，增量越大。高度附加耗热量是考虑房屋层高对围护结构传热耗热量的影响而附加的耗热量。

屋顶通风器对于民用建筑和工业企业辅助建筑物，楼梯间除外，当房屋层高在4米以下时，可以不考虑沿房屋高度室内温度上升对耗热量的影响。层高超过4米时，每增高1米，应附加2%。但总的附加率不应大于15%。需要注意的是，高度附加率应附加于维护结构的基本耗热量和其他附加耗热量的总和之上。

楼梯间一般不考虑高度附加，可通过将大部分散热器布置在底层，屋顶通风器来解决热空气上升对围护结构耗热量及室温的影响。顺坡通风天窗

### 顺坡通风天窗

自然通风器又叫自然新风器，自然新风器是人们乐于接受的通风方式，手工地毯，除能削减传统空调制冷体系的使用，降低能耗外，其更有益于人的心理和心理健康也是此中一个主要起因。而且自然进风器在通风时能避免雨雪、虫豸、噪音、砂粒进入室内；通风不受时光、节令限度，即便室内无人、睡眠情况下都可释怀使用，不会有响马、串堂风侵入；偏转向上的空气活动方法使进入室内的风吹不到人跟物品。顺坡屋顶通风天窗

1.根据不同用途确定通风设备的类型，例如输送清洁空气时，可选择一般通风换气用通风设备；输送有腐蚀性的气体时，顺坡通风排烟天窗，应选用防腐通风设备；输送易烯易爆气体或含尘空气时，要选用防爆通风设备或排尘通风设备等。

2.通风设备样本上的性能参数是在标准状态(大气压力101.325Kpa，顺坡屋顶通风天窗，温度20摄氏度，相对湿度50%， $\rho=1.2\text{kg/m}^3$ 的空气)下测出的，当实际使用性况不同时，通风设计的实际性能就会变化(风量不变)，因此选择通风设备时应对参数进行换算.

3.为便于通风设备与系统管道的连接和安装，应选择取合适的通风机出口方向和传动方式。顺坡屋顶通风天窗

优扬通风器(图)-顺坡通风排烟天窗-赤峰顺坡通风天窗由山东优扬通风设备有限公司提供。优扬通风器(图)-顺坡通风排烟天窗-赤峰顺坡通风天窗是山东优扬通风设备有限公司（[www.ytfc.com](http://www.ytfc.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：杨经理。