

加气砖多重 集美加气砖 涛鑫涛

产品名称	加气砖多重 集美加气砖 涛鑫涛
公司名称	厦门涛鑫涛工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	厦门市湖里区禾山街道护安路73-75号
联系电话	18950158195

产品详情

厦门涛鑫涛工贸有限公司|加气砖，加气砖生产，加气砖报价，加气砖销售，加气砖批发，厦门涛鑫涛工贸有限公司主要经营:加气砖，加气砖生产，加气砖销售，加气砖批发等，是一家专业的厦门加气砖供应商，欢迎广大客户前来咨询！

加气混凝土制品在我国的发展非常迅速，前景十分广阔。加气混凝土已成为我国建筑行业支柱产业，我国引进该技术也近四十年的历史。可以根据原材料类别、品质、设备的工艺特征等，采用不同的工艺进行生产。一般情况下，将粉煤灰或硅砂、矿渣加水磨成浆料，加粉状石灰、适量水泥、石膏和发泡剂、稳泡剂经搅拌注入模框内，静养发泡固化后，切割成各种规格砌块或板材，由蒸养车送入蒸压釜内，经高温高压蒸气养护形成多孔轻质的混凝土制品。它具有质量轻、保温性能好，吸音效果好，且具有一定的强度和可加工等优点，作为围护结构的填充和保温材料，被广泛地应用于建筑中。它的节能环保，绿色建筑深得政府及各界人士的支持与青睐，具有良好的社会效益和广阔的市场发展前景

厦门涛鑫涛工贸有限公司|加气砖，加气砖生产，加气砖销售，加气砖批发，厦门涛鑫涛工贸有限公司主要经营:加气砖，加气砖生产，加气砖销售，加气砖批发等，是一家专业的厦门加气砖供应商，欢迎广大客户前来咨询！

选择加气砖设备时应考虑的主要技术指标：强度，干密度，干收缩值，抗冻性和导热性。通过大家对加气砖设备的了解，介绍蒸压加气混凝土砌块内墙抹灰施工技术：

1.基础处理：抹灰部分的主要结构已经过检查和通过。压平墙面的凸起部分。部分蜂窝状，麻子状，露出肋骨，松散等，并用水泥砂浆分层。拆下露出的钢头和引线。清理地面层浮泥浆，泥浆等杂物。在抹灰之前适当浇水。

2，砌筑应在墙面（砌筑或剪力墙）抹灰前7天完成，抹灰层应与基层保持良好粘结，无空鼓，开裂。

高压灭菌加气混凝土砌块墙面石膏应控制在15mm以内。在抹灰之前，它应该用作基层的表面处理。应首先清洁基层，并在干燥时适当润湿。

墙体完全覆盖1~2mm厚的胶体水泥砂浆（水泥比例为水泥：细砂：108建筑胶=1：1：1），108水泥浆应在清扫时涂抹，待未固化前，砂浆将与加气混凝土的强度混合砂浆，以防止空鼓开裂的发生。完成胶合板层结构。

3，内墙抹灰砂浆，施工配合比例根据图纸的设计要求，以增加砂浆的和易性，用砂浆增塑剂。

厦门涛鑫涛工贸有限公司|加气砖，加气砖生产，加气砖多重，加气砖销售，加气砖批发

厦门涛鑫涛工贸有限公司主要经营:加气砖，集美加气砖，加气砖生产，加气砖销售，加气砖批发等，是一家专业的厦门加气砖供应商，欢迎广大客户前来咨询！

生产加气砖对原材料的技术要求：(一)对石灰的技术要求
生石灰质量符合JC/T621—1996；(二)对水泥的技术要求
品种：普通硅酸盐水泥，质量符合GB175—1999规定要求；(三)粉煤灰的技术要求 SiO_2 40%； Al_2O_3 15~35%； $\text{Fe}_2\text{O}_3 < 15\%$ ； MgO 3.5%； SO_3 2%；烧失量 $< 10\%$ ；细度（0.08mm方孔筛筛余） $< 15\%$ 。

加气砖多重-集美加气砖-涛鑫涛由厦门涛鑫涛工贸有限公司提供。行路致远，砥砺前行。厦门涛鑫涛工贸有限公司（www.txtsn.cn）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为水泥及制品较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!