

提升机 河源提升机厂商 东莞同舟机械

产品名称	提升机 河源提升机厂商 东莞同舟机械
公司名称	东莞市同舟橡胶机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市厚街镇三屯管理区西福街3号
联系电话	13128772120

产品详情

很多人还对斗式提升机这一种设备有些陌生，不知道有哪些特点和它的特点，今天小编为您们详细讲解提升机的特点及工作原理，希望能帮助更多的用户更好的应用这一设备，完成生产工艺中的物料提升输送所需：

斗式提升机是利用均匀固接于无端牵引构件上的一系列料斗，竖向提升物料连续输送机械。

- 1.驱动功率小，采用流入式喂料、诱导式卸料、大容量的料斗密集型布置.在物料提升时几乎无回料和挖料现象，因此无效功率少。
- 2.提升范围广，这类提升机对物料的种类、特性要求少，不但能提升一般粉状、小颗粒状物料，河源提升机厂商，而且可提升磨琢性较大的物料.密封性好，环境污染少。
- 3.运行可靠性好，先进的设计原理和加工方法，提升机，保证了整机运行的可靠性，无故障时间超过2万小时。提升高度高.提升机运行平稳，因此可达到较高的提升高度。
- 4.使用寿命长，提升机的喂料采取流入式，无需用斗挖料，材料之间很少发生挤压和碰撞现象。本机在设计时保证物料在喂料、卸料时少有撒落，减少了机械磨损。

提升机适用范围及功能

本系列斗式提升机适于输送粉状，粒状及小块状的无磨琢性及磨琢性小的物料，如:煤、水泥、石块、砂、粘土、矿石等，由于提升机的牵引机构是环形链条，河源提升机生产，因此允许输送温度较高的材料(物料温度不超过250)。一般输送高度可达40米。该类提升设备具有输送量大，提升高度高，运行平稳可靠，河源提升机价格，寿命长显著优点，其主要性能及参数符合《垂直斗式提升机》(JB3926-85)(该标准等效参照了国际标准和国外先进标准)，牵引圆环链符合《矿用高强度圆环链》(MT36-80)，本提升机适于输送粉状，因此允许输送温度较高的材料。结构形式有Z、C、D、E、F、Q型，任意机型都可以安装多点出料装置，可以对物料进行任意位置下料分配的控制，柔性化设计是我们的新款斗式提升机与国内机型的区别；模块化生产，精工细作是我们对产品质量的保证，物料温度可以满足0-400摄氏度，提升

高度可以从2-25米，链条采用我司专用辊子链，料斗材质：碳钢、不锈钢、食品级塑料可选，是玉米种子、粮食种子等各类种子提升机，杜绝了种子在生产加工环节的破损、漏料、撒料等情况，与传统斗提机相比，我们设计制作的种子提升机物料与料斗相对静止，无碰撞；在到料过程中不再依赖传统的高速离心力抛物，实现了种子的无破损斗式提升机，成品率大幅提升 提升机-河源提升机厂商-东莞同舟机械(优质商家)由东莞市同舟橡胶机械有限公司提供。东莞市同舟橡胶机械有限公司(www.0769tz.com)实力雄厚，信誉可靠，在广东 东莞 的其它等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领同舟机械和您携手步入辉煌，共创美好未来！