

西安高低温交变试验箱价格 广东科翔

产品名称	西安高低温交变试验箱价格 广东科翔
公司名称	广东科翔智能检测技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市东城街道桑园社区明园路3号
联系电话	18027568865

产品详情

规格参数

工作室尺寸 W450 × H400 × D400mm

外箱尺寸 约：W750 × H1200 × D700mm

容积(L) 72

温度范围 高温RT+10 ~ +400 （常用温度RT+10 ~ +350 ）

升温时间 由室温(+10)升温到高温(+100)约10分钟

温度波动度 ±2 （空载）

温度分布误差 200 约±2 （空载）

300 约±3 （空载）

350 约±4 （空载）

计量标准 GB/T 2423.2

控制仪精度 ±0.5

室外壁材料 A3钢板 防静电精粉烤漆处理

室内材质 304# 不锈钢

保温材质 高密度硅酸铝

风路机件 离心风机（注：400 以上需加装风机降温装置）

门 单开门（自右向左开启式）

玻璃观察视窗 双层式（200 以上无观察窗）

测试孔 20mm在线测试孔，温度测试探头一套

换气孔及管道 排气孔、进气孔（可调节）

温度控制方式 数显单点按键式控制器

置物架 均分4层 不锈钢托盘2块

功率 总功率约：5kw

工作电压：交流220V 50Hz-60Hz;冲击电压：AC

1kv/1.2-50 μ s（峰值）1min可测电池最高低温试验箱大电压：100V

直流响应时间：5 μ s最高低温试验箱大短路电流：1000A导线连接电池正负极的电阻：80 \pm 20m

导线的电阻温度系数小于5 $\times 10^{-3}$ -1动作时间：吸合时间/释放时间 30ms动作特性：冷态吸合电压 66% U_s

冷态释放电压 30% U_s ，5% U_s 精密温控箱温度范围：常温+10~80（常温温度为室温）温控防爆箱材质内箱：SUS304不锈钢板，外箱冷轧钢板静电喷粉烤漆处理保温材质高效压缩玻璃棉温度控制精度：0.1 温度均匀度： ± 2 测试箱内箱尺寸：350*350*400mm(W*D*H)机械寿命：30万次工作环境：温度-10~100 湿度10~90%无凝露观测视窗双层钢化玻璃，便于观察试品照明灯高亮度LED灯，便于观察试品加热系统鳍片式散热管镍铬合金U型高效加热器遥控距离无固体阻隔7米电压测量：0-50V, 显示精度：F.S $\pm 0.2\%$ r高低温试验箱d高低温试验箱g ± 1 digit电流测量：0-1000A, 显示精度：F.S $\pm 0.2\%$ r高低温试验箱d高低温试验箱g ± 1 digit温度测量：温度传感器，-40 --500 自动温度采集：速率1s/通道温度准确度： ± 1.5 ，分辨力0.1。箱体范围（内）：W500 X D500 X H500mm；不锈钢材质。

标志、包装、运输、贮存

1 每台水泵都应标明产品型号和生产厂家的厂标或商标，高低温试验箱标志的方式及位置应在产品文件中规定或由供需双方协商确定。

2 每台水泵都应附有产品质量合格证，高低温试验箱合格证上应注明：

- a) 生产厂家的厂名、地址。
- b) 产品名称及型号或其供货号；
- c) 检验日期；
- d) 检查员姓名或其代号。

3 水泵可用包装箱包装，包装箱内应装有产品使用说明书。包装箱上应注明：

- a) 生产厂家的厂名、地址、电话；
- b) 产品名称及型号或其供货号，
- c) 装箱数量、装箱日期；
- d) 轻装、轻卸、防潮等字样)
- e) 包装箱的尺寸，长mm × 宽mm × 高mm；
- f) 执行标准号。

高低温试验箱 产品使用说明书上应注明其工作转速、流量、扬程等标识内容。

如属为主机厂定点配套产品，可由供需双方协商确定包装及运输方式。

4 水泵贮存库房应保持通风、干燥；水泵应做防锈处理，保证在正常情况下12个月内不致锈蚀。

5 要保证水泵在运输过程中不致碰伤。

6 水泵生产厂家负责的保修、保换、保退期自将水泵交付给第高低温试验箱一用户之日起，持续有效至一年或运行50000 km为止，二者以先者为准。保修、保换、保退范围为处在正常使用和维修服务的情形下，由于材料缺陷或制造缺陷导致的水泵失效。