

# 山西信泰机电 水泵压缩机专用轴承 晋中轴承

产品名称	山西信泰机电 水泵压缩机专用轴承 晋中轴承
公司名称	太原市信泰机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太原市晋源区新万水物贸城四区26号
联系电话	13603518224

## 产品详情

轴承的密封可分为自带密封和外加密封两类。所谓轴承自带密封就是把轴承本身制造成具有密封性能装置的。如轴承带防尘盖、密封圈等。这种密封占用空间很小，晋中轴承，安装拆卸方便，造价也比较低。所谓轴承外加密封性能装置，就是在安装端盖等内部制造成具有各种性能的密封装置。轴承外加密封又分为非接触式密封与接触式密封两种。其中非接触式密封适用于高速和高温场合，有间隙式、迷宫式和垫圈式等不同结构形式。接触式密封适用于中、低速的工作条件，常用的有毛毡密封、皮碗密封等结构形式。

调心滚子轴承有两列对称型球面滚子，石油机械设备专用轴承，主要承受径向载荷，同时也能承受任一方向的轴向载荷，但不能承受纯轴向载荷。该类轴承外圈滚道是球面形，故其调心性能良好，能补偿同轴度误差，当轴受力弯曲或安装不同心时轴承仍可正常使用，调心性随轴承尺寸系列不同而异，一般所允许的调心角度为1~2.5度，水泵压缩机专用轴承，该类型轴承的负荷能力较大，除能承受径向负荷外轴承还能承受双向作用的轴向负荷，风力发电机专用轴承，具有较好的抗冲击能力，一般来说调心滚子轴承所允许的工作转速较低。适用于重载或振动载荷下工作。

### 滚动轴承发热的原因及其排除方法

轴承精度低：选用规定精度等级的轴承。

主轴弯曲或箱体孔不同心：修复主轴或箱体。

润滑不良：选用规定牌号的润滑材料并适当清洁。

装配质量低：提高装配质量。

轴承内外壳跑圈：更换轴承及相关磨损部件。

轴向力太大：清洗、调正密封口环间隙要求 0.2 ~ 0.3mm 之间，更正叶轮平衡孔直径及校验静平衡值。

轴承损坏：更换轴承。

山西信泰机电(图)-水泵压缩机专用轴承-晋中轴承由太原市信泰机电设备有限公司提供。太原市信泰机电设备有限公司 ( [www.sxhrb.net](http://www.sxhrb.net) ) 实力雄厚，信誉可靠，在山西 太原 的其它等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领信泰机电和您携手步入辉煌，共创美好未来！