

# 灼热丝试验仪厂商 灼热丝试验仪 杰力自动化公司

产品名称	灼热丝试验仪厂商 灼热丝试验仪 杰力自动化公司
公司名称	东莞市杰力自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市石碣镇科技东路三村第四工业区116号
联系电话	13925779918

## 产品详情

东莞市杰力自动化设备有限公司成立于2018年，杰力专注的业务和发展方向正是“中国制造”国家战略优先发展的机遇，不忘初心、继续前行，我们有信心携手员工与客户共同发展，实现共赢的发展目标。

### 灼热丝试验仪控制面板及触摸屏操作键说明

#### 触摸屏部分

- 1、电流调节——调节加温电流，调节电流时，速度要平缓
- 2、开始——按一下小车自动进到灼热丝位置
- 3、排风——按下后排风扇启动排出燃烧箱内烟气
- 4、计时——记录火焰起燃时间和火焰熄灭时间

东莞市杰力自动化设备有限公司成立于2018年，公司致力于各种检测仪器及非标设备及夹治具的设计制作，主要产品有：水平垂直燃烧试验机、灼热丝试验机、漏电起痕试验机、针焰试验机、开关插座试验机、拉力试验机等等。

#### 实验操作步骤

- 1、按下加热按钮接入电流，顺时针调节加热电源上的“电流调节”旋钮，一般灼热丝温度与电流关系（参考值）大致如下：

灼热丝可见发红温度约为650，将电流大致调定，灼热丝试验仪，温度要经过一定的滞后时间（2min）

才能达到稳定，灼热丝试验仪供应，可参照温度表的显示值在做微调。

东莞市杰力自动化设备有限公司成立于2018年，公司致力于各种检测仪器及非标设备及夹治具的设计制作，灼热丝试验仪厂商，主要产品有：水平垂直燃烧试验机、灼热丝试验机、漏电起痕试验机、针焰试验机、开关插座试验机、拉力试验机等等。

灼热丝试验机操作，使用前务必详阅使用说明，并遵照指示步骤，依次操作以免发生危险；

接近开关的调整

- a、按下“加热”按钮，调整电流调节旋钮。根据试样要求，调整适当的电流值，同时看温度是否达到测试要求所需的温度。
- b、把固定接近开关的螺母松开，使其左右移动；
- c、按下“左行按钮”小车自动前行，当试品接触到灼热丝时，灼热丝试验仪厂家，用手移动接近开关，让小车停止前行，并固定接近开关。

灼热丝试验仪厂商-灼热丝试验仪-杰力自动化公司由东莞市杰力自动化设备有限公司提供。灼热丝试验仪厂商-灼热丝试验仪-杰力自动化公司是东莞市杰力自动化设备有限公司（[www.jielizdh.com](http://www.jielizdh.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：黄经理。