

# 视频监控 中丹视频监控工厂 超市监控视频

产品名称	视频监控 中丹视频监控工厂 超市监控视频
公司名称	江西中丹科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌市青山湖区北京东路242号205室
联系电话	13755779859 13755779859

## 产品详情

监控系统黑屏在视频监控安装中的解决方案

### 一、模拟系统的维修

- 1、先看一下bnc接头有没有开焊，摄像机到分割器的，分割器到硬盘录像机的，分割器到矩阵的bnc都要看。如果在安装的时候bnc没有焊好，用不了多长时间就会开焊，另外量一下视频线有没有断。
- 2、用对调的方法看一下硬盘录像机，视频监控品牌，分割器，矩阵的bnc接口是否正常。也就是把有图像通道的跳线接在没图像通道上面看一下有没有图像，如果没有，说明该通道是坏的。
- 3、看一下监控摄像头的供电（12v或24v）是否正常。硬盘录像机，分割器，矩阵的供电是否正常。

### 二、视频监控安装数字监控系统维修

- 1、先看一下交换机上的LAN口指示灯是不是亮的。

分三种情况：

（1）发亮而且闪烁，说明信号正常。

（2）只是发亮，视频监控，不闪烁，说明摄像机有问题。先把摄像机断一会电，在重启就好了（大部分都是这种情况）

（3）不发亮，先看一下水晶头RJ45是否良好（交换机和摄像机的都要看），摄像机供电是不是正常（12v或24v）。量一下网线有没有断。

- 2、看主机是否工作正常。进入系统看能不能找到没有图像的通道的ip地址。没有的话，查一下交换机和摄像头有没有问题，按照第1部查。

- 3、把摄像头，交换机和主机重新启动。只要确认不是硬件坏，大部分重启就能解决好。
- 4、如果使用光纤传输的话，就要看一下两头的光纤收发器是不是工作正常。

### 安装视频监控系统注意事项

- 1、实时性：监控系统实时性，这点尤为重要。也正是由于监控系统的实时性才显得监控系统是那么的必要。
- 2、安全性：监控系统具有安全防范和保密措施。
- 3、可扩展性：监控系统设备采用模块化结构，视频安防监控，系统能够在监控规模、监控对象、或监控要求等发生变更时方便灵活的在硬件和软件上进行扩展，即不需要改变网络的结构和主要的软硬件设备。
- 4、开放性：监控系统遵循开放性原则，系统提供符合国际标准的软件、硬件、通信、网络、操作系统和数据库管理系统等诸方面的接口与工具，使系统具备良好的灵活性、兼容性、扩展性和可移植性。整个网络是一个开放系统，能兼容多家监控厂家的产品，并能支持二次开发。
- 5、标准性：监控系统所采用的设备及技术符合国际通用标准。这点能够给您一个安心的保证。
- 6、灵活性：监控系统组网方式灵活，系统功能配置灵活，能够充分利用现有视频监控子系统网络资源。系统将其他子系统都融入其中，能满足不同监控单元的业务需求，软件功能全面，配置方便。
- 7、先进性：监控系统是在满足可靠性和实用性的前提下尽可能先进的系统。整个系统在建成后的十年内保持先进，系统所采用的设备与技术能适应以后发展，并能够方便地升级。将成为一个先进、适应未来发展、可靠性高、保密性好、网络扩展简便、连接数据处理能力强、系统运行操纵简便的安防系统。
- 8、实用性：视频监控系统具备完成工程中所要求功能的能力和水平。系统符合本工程实际需要的国内外有关规范的要求，并且实现容易、操作方便。从用户角度出发，充分利用现有资源，尽量降低系统成本，使系统具有较高的性能价格比。

### 视频监控摄像头需要监控多大范围？

监控摄像头需要覆盖多大范围决定了使用什么类型的摄像头。

最好可以找到监控区域平面图并画个摄像机安装草图，分析需要使用何种摄像机，以及大概需要使用多少个摄像头。球机摄像头非常适合于大范围监控，因为摄像头可进行水平360度，上下90度旋转，并支持对细节进行光学放大。

其次，可以使用高清全景摄像头，全景摄像头可实现无盲区360度视频监控，并且支持数字旋转放大。一台全景摄像头可取代多达四台的传统监控摄像头。这就意味着用户可使用更少数量的摄像头搭建一个网络视频监控系统，超市监控视频，

同时有效地减少成本。与之对比，小范围监控仅仅可能需要使用普通的监控摄像头。当然，依据不同的监控范围，使用的网络也不一样。

大部分视频监控只需要使用本地局域网 (LAN)，而大型的视频监控系统则将使用广域网 (WAN)。

视频监控-中丹视频监控工厂-超市监控视频由江西中丹科技有限公司提供。视频监控-中丹视频监控工厂-超市监控视频是江西中丹科技有限公司（[www.jxzbtwy.com](http://www.jxzbtwy.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王经理。