

硬度在18度左右的EVA原板

产品名称	硬度在18度左右的EVA原板
公司名称	东莞市亿辰塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	材质:EVA 每件重量:多种 (Kg) 长度:2 (m)
公司地址	东莞市常平镇大京九塑胶城塑文街775号
联系电话	0769-81182322 13790687170

产品详情

材质	EVA	每件重量	多种 (Kg)
长度	2 (m)	最大幅宽	1 (m)
厚度	1-100 (mm)	用途	多种
外观	长方体	产商	张家港市华瑞橡塑制品厂

张家港市华瑞橡塑制品厂 <http://hsxifmf.cn.alibaba.com/>

本公司专注于eva、pe、epdm橡塑发泡系列产品的研发和生产。产品品质优良，广泛应用于鞋材、箱包、玩具、减震密封、地垫、跪垫、野营垫、瑜伽垫、跆拳道垫、静音垫、地板垫、防潮垫、汽车脚垫、家居用品、包装用品、体育用品。

eva树脂的特点是具有良好的柔软性，橡胶般的弹性，在-50℃下仍能够具有较好的可挠性，透明性和表面光泽性好，化学稳定性良好，抗老化和耐臭氧强度好，无毒性。与填料的掺混性好，着色和成型加工性好。

特点:

- 1、可生物降解：弃掉或燃烧时不会对环境造成伤害。
- 2、与pvc价格相近：eva的价格比有毒的pvc较贵，但相对不含邻苯二甲酸盐之pvc为便宜。
- 3、重量较轻：eva的密度介乎0.91至0.93，而pvc则为1.32。
- 4、不含臭味：eva不含像阿摩尼亚 (ammonia) 或其它有机气味。
- 5、不含重金属：符合有关国际的玩具条例 (en-71 part 3及astm-f963)。

- 6、不含邻苯二甲酸盐：适合儿童玩具及不会产生增塑剂释出危险。
- 7、高透明，柔软及坚韧度：应用范围十分广阔。
- 8、超强耐低温（-70c）：适合结冰环境。
- 9、抗水，盐份及其它物质：在大部分的应用情况下都能保持稳定。
- 10、高热贴性：可牢固地贴于尼龙，涤纶，帆布及其它布类。
- 11、低贴合温度：可加快生产速度。
- 12、可丝印及柯式印刷：可用于多图案的产品（但必须用eva类的油墨）。

用途:

eva树脂用途很广。一般情况下，乙酸乙烯含量在5%以下的eva，其主要产品是薄膜、电线电缆、ldpe改性剂、胶粘剂等；乙酸乙烯含量在5%~10%的eva产品为弹性薄膜等；乙酸乙烯含量在20~28%的eva，主要用于热熔粘合剂和涂层制品；乙酸乙烯含量在5%~45%，主要产品为薄膜（包括农用薄膜）和片材，注塑、模塑制品，发泡制品，热熔粘合剂等。如：

（1）薄膜、薄片及层合制品：具有密封性、粘合性、柔软性、强韧性、紧缩性，适合弹性包装薄膜，热收缩薄膜，农用薄膜，食品包装薄膜，层合薄膜，可以用于做聚烯烃层压薄膜的中间层。

（2）一般用品：具有柔韧性，抗环境应力开裂性，耐气候性好的优点，适合工业用材料有电力电线绝缘皮包，家用电器配件，窗密封材料等。

（3）日用杂货类有运动用品，玩具、坐垫、束带、密封容器盖、eva橡胶足球等。

（4）汽车配件有避震器、挡泥板、车内外装饰配件等。

（5）发泡制品：加压发泡有泡沫塑料拖鞋、凉鞋、建筑材料等。注塑发泡有各种工业零部件，女用鞋底，热熔粘合剂等。