

# 壳牌热美亚B传导油(Thermia B)壳牌导热油

产品名称	壳牌热美亚B传导油(Thermia B)壳牌导热油
公司名称	深圳市鑫隆达润滑油有限公司
价格	3360.00/桶
规格参数	壳牌:传热油 热美亚:B传导油 国内:18L 209L
公司地址	深圳市龙华区龙华街道华联社区龙苑新村二区94号503
联系电话	075527526036 15361061508

## 产品详情

壳牌热美亚B传导油(Shell Thermia B)

壳牌热美亚B润滑油

Shell Thermia B Oil

壳牌热美亚B热传导油是由精选的经高度溶剂精炼的高粘度指数矿物油调合而成，在油体温度最高达320的间接密闭式热导系统中仍表现卓越。

### 推荐应用

壳牌热美亚B可运用在使用矿物润滑油的液相密闭式热导系统中。

### 性能特征

- 热传导系数很高；
- 具有良好的热稳定性能，可有效地防止积碳产生；
- 良好的氧化稳定性能，可延长油品使用寿命；

- 良好的粘温性能；
- 低蒸气压，挥发性低；
- 无腐蚀性，无毒。

#### 典型数据

壳牌热美亚润滑油	B
密度15 kg/l	0.868
粘度0 mm <sup>2</sup> /s	229
粘度40 mm <sup>2</sup> /s	25.0
粘度100 mm <sup>2</sup> /s	4.65
粘度200 mm <sup>2</sup> /s	1.2
粘度300 mm <sup>2</sup> /s	0.5
粘度指数	100
闪点（闭口杯）	220
闪点（开口杯）	230
燃点	255
倾点	-15
初沸点	高于335
最高允许油膜温度	约340
最高允许油体温度	约320