

塑料机械/橡胶机械工业冷水机电镀冷冻机，风冷箱式冷水机

产品名称	塑料机械/橡胶机械工业冷水机电镀冷冻机，风冷箱式冷水机
公司名称	南京明通制冷设备有限公司
价格	24000.00/台
规格参数	博盛:制冷量20.5kw 08AS:水泵功率0.75kw 南京:重量280kg
公司地址	南京市江宁区秣陵街道双龙大道1008号天秀湾花园综合楼401-179
联系电话	15852931032

产品详情

风冷式冷水机是利用壳管蒸发器使水与冷媒进行热交换，冷媒系统在吸收水中的热负荷，使水降温产生冷水后，通过压缩机的作用使热量带到翅片式冷凝器，再由散热风扇散失到外界的空气中(风冷却)。

风冷式箱式冷水机组特点：

- 1、使用方便，移动方便，无需安装水塔，适用在水源缺乏的地方使用。
- 2、低噪音风机，效果冷却冷凝效果，稳定节流机构，优异的防锈处理。
- 3、采用欧美进口高性能压缩机，高EER值，噪音低，运行稳。本产品采用触摸式防水防尘控制面板，冷水机,冰水机，冻水机，冷却机，冷冻机制冷温度330可调。接触器属日本富士牌、LG系列，控制系统采用模块化设计，并装有系统进酸碱保护电流过载保护高低压保护及时间延时保护等多项保护装置，如有故障及时报警并显示故障。
- 4、本产品采用全新原装进口压缩机,属日本三洋松下系列，使产品的能效比更高。冷凝器采用立式壳管式的设计，蒸发器铜管采用高效内螺纹铜管，能有效提高热效果，清洗也方便。
- 5、水泵精选南方不锈钢水泵、使用安全超静，省电耐用。机体外壳用静电粉体涂料烤漆，美观大方。装有不锈钢水箱，清洗方便快捷。水箱内含有浮球自动补水装置，可用来测量并控制水位，从而有效地为客户节省时间并提高工作效率。

配置：

风冷式冷水机配置，单片式控制系统，内置压缩机干燥过滤器及膨胀阀，维修手阀接口等装置，确保了机器可靠安全运行，方便了保养维修。多功能操作面板上装有电流表,控制系统保险,压缩机开关按钮，水泵开关按钮，电子温控制器，各项安全保护故障灯，机组启动运转指示灯,操作简单使用方便。水冷式冷凝器使用高效外螺纹钢管制作，散热量大体积小，运用CAD/CAM加工技术，配合CNC加工中心制作完成，结构紧凑，可靠性高外形美观，高效节能。

博盛制冷设备，风冷式冷水机，水冷式冷水机保养建议：使用方一定要对制冷设备，风冷式冷水机，水冷式冷水机进行定期的清洗、维护保养工作。因为不管是任意一种机器设备，各个组件因长时间的联轴运转或摩擦，对机组势必会造成一定程度的磨损，自然就会导致故障发生。