

PEI塑料沙伯基础2300/阻燃V0 2300代理商报价

产品名称	PEI塑料沙伯基础2300/阻燃V0 2300代理商报价
公司名称	东莞市辉众塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇塑胶原料市场壹期新一栋4号（注册地址）
联系电话	86-0769-82863609 13268638988

产品详情

30%玻璃纤维填充，标准流量聚醚酰亚胺（TG 217C）。生态整合，符合UL94 V0和5VA上市。NSF 51上市，WRAS认证，认可的颜色KTW认证。

产品参数

性能项目		试验条件[状态]	测试方法
基本性能	熔体流动速率		ASTM D-1238
	吸水率	24小时，73	ASTM D-570
	吸水率	平衡,73	ASTM D-570
物理性能	固体比重		ASTM D-792
	模具收缩率		ASTM D-955
机械性能	IZOD无缺口冲击强度		ASTM D-4812
	屈服抗拉强度		ASTM D-638
	洛氏硬度		ASTM D-785
	屈服挠曲强度		ASTM D-790
	IZOD缺口冲击强度		ASTM D-256
	挠曲模量		ASTM D-790
	断裂抗拉伸伸长		ASTM D-638
电气性能	介电常数	1KHz	ASTM D-150
	介电强度	62mils	ASTM D-149
	体积电阻率		ASTM D-257
	损耗因数	1KHz	ASTM D-150
热性能	热变形温度	264Psi	ASTM D-648
	热变形温度	66Psi	ASTM D-648
	燃烧性		UL 94

热指数

电性能

UL746B

机械冲击性能

UL746B

非机械性能

UL746B

维卡软化点

ASTM D-1525

线膨胀系数

flow

ASTM E-831

xflow

ASTM E-831

1、航空运输注塑和聚醚酰亚胺树脂的设计来满足当前飞机的规定挤压等级。2、增强耐化学性聚醚酰亚胺共聚物增强耐化学性3、使用一系列灭菌方法的医疗保健用的耐久性树脂。4、最高热聚醚酰亚胺共聚物的热性能增强5、饮用水平衡热、水和尺寸稳定性6、增强填充聚醚酰亚胺树脂

7、无填充聚醚酰亚胺树脂8、电线电缆电线电缆聚醚酰亚胺共聚物

放弃高考的何洛洛以第二名出道，曾说今年的梦想是考个好学校