

不锈钢多功能搅拌罐

产品名称	不锈钢多功能搅拌罐
公司名称	佛山市正祥精密机械有限公司
价格	6800.00/个
规格参数	品牌:正祥 型号:液体搅拌罐 产地:广东佛山
公司地址	佛山市南海区桂城石村一村东文海围工业区二路29号之三（注册地址）
联系电话	17727146466

产品详情

液体搅拌机（罐）工作原理：

利用高速、强劲旋转的转子产生的离心力作用下，将物料从径向甩入定、转子之间狭窄精密的间隙中，同时受到离心挤压、撞击等作用力，使物料得到分散、混合、乳化。该机结构紧凑、体积小、重量轻、易操作、噪音低及运转平稳等优点，其具有zui大的特点是在生产工艺流程中不研磨介质，集高速剪切、分散、均质、混合、破碎于一体。

液体搅拌机的作用：

可以使物料高速分期、乳化，使多种物料混合均匀得到均一的液体，同时乳化罐还具有加热、冷却、保温、搅拌功能，罐体设计有物料进口、出料口、纯水口等工艺管口，能够提供乳化过程的全条件。

适用范围：

1. 食品饮料: 乳制品、冰淇淋、巧克力、豆奶、果汁、果酱 ;
2. 化工行业: 润滑油、润滑脂、重油乳化、柴油乳化、消毒剂、杀虫剂、感光胶乳、橡胶浆, 树脂浆、增稠剂、香精、硅材料、碳黑、氧化镁、二氧化钛、防粘剂、脱模剂、消泡剂、密封胶等 ;
3. 化妆品日化行业: 洗发水、护发素、洗洁精、洗衣液、洗涤剂、调理剂、洗发剂、润肤露、香水 ;
4. 制药行业: 注射剂、药乳液、药乳膏、保健品、药浆制剂 ;
5. 造纸行业: 纸浆、胶黏剂、注剂、树脂乳化。

主要参数及配置 :

- 1、公称容积 : 50L-20000L 等通用规格及非标设计生产。
- 2、结构形式 : 立式、采用锥形、椭圆、碟形封头, 亦适用于需密闭加热, 调配、反应、酶解等工艺操作。
- 3、夹套形式 : 空心 (导热油或水)、半圆盘管、蜂窝夹套 (按需方制) , 加热或冷却效率高。
- 4保温材料 : 填充珍珠棉、岩棉、聚氨酯发泡, 具有良好的隔热保温效果。
- 5、外饰面筒体: 采用镜面抛光或2B原色亚光或2B磨砂面亚光处理, 外形美观、整洁。
- 6、搅拌装置 : 罐顶中 (偏) 心搅拌, 侧搅拌 ; 搅拌器形式 : 框式、锚式、推进式、浆叶式、刮壁浆叶式等
- 7、搅拌转速 : 2850r/min, (定速) 或配置无极变速器调速及变频器调速。搅拌电机功率, 搅拌转速及搅拌浆形式依物料性质而定。
- 8、液位计形式 : 玻璃管液位计、静压传感式液位计等 (供选) 。
- 9、支脚形式 : 可调节三棱锥形式或圆管式。
- 10、设备附件配置 : 快开式卫生人孔、视镜、温度计 (液晶数显式或表盘指针式)、呼吸器、CIP清洗器、料液进出口、循环口、冷热媒进出口等接口, 管口可按工艺选取 (可增减) 。
- 11、设备材质 : 内罐体SUS304或SUS316L ; 夹套为SUS304或Q235-B ; 外饰面筒体为SUS304