

果蔬垃圾粉碎机尾菜脱水机市场垃圾压榨机

产品名称	果蔬垃圾粉碎机尾菜脱水机市场垃圾压榨机
公司名称	山东润华环保设备有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	润华环保:1000 RH:2000 山东:3000
公司地址	山东省济宁市任城区二十里铺街道办事处孟营村南300米路东（注册地址）
联系电话	17562129882

产品详情

加工定制：是种类：螺旋压榨机，脱水机，榨汁机品牌：山东润华环保设备有限公司

型号：ZKY果蔬螺旋压榨机功率：4——45kw电压：380V

外形尺寸：1950x510x740mm产品用途：尾菜、菜市场白菜叶蔬菜、果蔬、植物中药渣、生活餐厨垃圾等压榨脱水，固液分离净重：230——5000kg

包装：筒装适用范围：果蔬加工厂设备、其他营销：新品

规格：0.5T/h——40T/h材质：304不锈钢/碳钢处理量：0.5T/h——40T/h

工作时间：24h连续工作

菜市场尾菜压榨机，烂菜叶子白菜娃娃菜脱水机，大型破碎压榨处理线详细介绍

尾菜处理方案简述：

铲车输送物料——提升机（含轻微挤压压榨）进行提升输送——锤式破碎机先进行破碎（破碎颗粒度可至2.2—2.9mm）——特制螺旋压榨机（变径螺旋压榨机）进行压榨脱水——固液分离

压榨后的滤渣含水量（滤渣晒干后质量/滤渣晒干前质量）：75~80%；尾菜脱水率（压出的菜汁重量/原料尾菜质量）：75%；滤渣回收率（原料尾菜固形物的回收率）：80%。

一、特制螺旋压榨机：

特制螺旋压榨机又称变径螺旋压榨机，此种压榨机因物料不同机器内部螺旋曲线也不相同，主要通过螺旋内部的曲线变化来完成类似于流质物料的压榨脱水工作。特制螺旋压榨机压榨***干干度含水率为17.9%，是我公司根据原有的单螺旋压榨机经过十年不断改进而成，并获得多项发明专利，其中一项设备专利证2013xxxx4781.9。几乎囊括了很多有需要“固液分离”工艺要求的行业，实现了一机多用的功能。

针对娃娃菜、白菜等尾菜，山东润华环保设备有限公司压榨机优势：

- 1、特制螺旋压榨机为我公司独有专利技术。
- 2、一台机器即可满足多种不同性质物料彻底压榨脱水的需求。适用范围广泛，几乎囊括了很多有需要“固液分离”工艺要求的行业。
- 3、机器运行过程中，不仅保障产量，多数情况下均超越原有产量，大大提高效率和生产力。
- 4、筛桶的筛网采用304不锈钢梯形丝编制而成，不易被堵塞；304不锈钢梯形滤网强度高，耐磨耐用耐腐蚀，使用寿命长，过滤性能好。
- 5、设计结构简单，高扭力，低噪音，无震动，同时被驱动的部件少，需要更换的易损件也少，维护费用低。
- 6、出料具有连续性，四周出料；压榨过程中对物料有拧碎作用。
- 7、外形美观，简单大方，操作场地无污染，便于摆放。
- 8、压榨机出料含水率，以蔬菜废弃物白菜为例：约为73%左右。
- 9、适用于新鲜白菜、娃娃菜、卷心菜、莴笋、花椰菜等物料的榨汁脱水。

二、锤式破碎机：

适用于娃娃菜、白菜等菜市场尾菜蔬菜废弃物，具有节能、生产能力大、适用范围广等特点。全部采用优质304不锈钢制造，符合食品卫生，既可单机使用，又可方便连线。

技术说明：

- 1、该机主机由机门、锤片、筛网、主轴、机身等部件组成，适用于娃娃菜、白菜等破碎。
- 2、整机包含进出料斗、主机、机架、传动部件等，工作时电机经一对皮带轮等速驱动主轴高速旋转，主轴上装有3组若干把锤片。物料从升运机自由落入进料斗，被高速旋转的锤片切碎，由于离心力的作用，破碎后的物料颗粒由腰形的筛孔落入出料斗。

优点：破碎粒度一致，粒度大小由腰形筛孔大小决定。根据要求物料破碎颗粒度可至2.2——2.9mm。

三、提升机：

- 1、材质：304不锈钢
- 2、刮板提升机由食品级工程塑料网带为模块式结构，不易损伤输送物料，输送过程中物料不易下滑，

且易于清洗干净，无卫生死角。

3、占地面积小，易于与其他设备相匹配。

4、操作简单、易于维护。

5、物料几乎无损失，操作场地无污染。

6、高度可调节，方便移动。

螺旋式挤压脱水设备 市场垃圾压榨机