

祺宁竹木纤维板 竹木炭纤维板 含山竹木纤维板

产品名称	祺宁竹木纤维板 竹木炭纤维板 含山竹木纤维板
公司名称	芜湖祺宁建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省芜湖市鸠江区沈巷镇巢二路7号29幢
联系电话	16605660116

产品详情

为什么竹木纤维集成墙面中间是空的？会不会折断？

竹木纤维集成墙面主要以竹粉、木粉、钙粉等为原料，通过高分子界面化学原理以及材料填充改性的特点，采用挤压工艺制造而成。集成墙面中的竹木纤维由天然竹粉和木粉混合而成，能让墙板更具韧性，发生弯折也不会轻易折断，而且因为材料都是一些绿色材料，因此集成墙面成品也是环保材料，不会含有甲醛等有毒气体。

竹木纤维集成墙面主要以竹粉、木粉、钙粉等为原料，通过高分子界面化学原理以及材料填充改性的特点，采用挤压工艺制造而成。集成墙面中的竹木纤维由天然竹粉和木粉混合而成，能让墙板更具韧性，发生弯折也不会轻易折断，而且因为材料都是一些绿色材料，因此集成墙面成品也是环保材料，不会含有甲醛等有毒气体。

什么是定向纤维板？以及它的注意事项

定向纤维板又名OSB板（Oriented Strand Board），竹木纤维板寿命，其原材料均来自生长速度较快、成材年份较短的林木，如白桦木种、山杨等，采用细直径木材、树皮、木芯等为主要材料，利用专门加工木材的设备，竹木纤维板哪里有，加工成大小形状不一的刨片，经过脱油、干燥等程序，竹木炭纤维板，最后交错铺装，热压成定向板。

注意事项

定向纤维板无论是储备和运输都要时时刻刻保持它的平整度，运输到施工场地后易于搭建使用，这也是为什么快装房这种简易的小型房屋选择定向纤维板的原因。

但是定向纤维板的厚度不能后期自行裁剪，如180mm厚的板剖成两块90mm厚的，因为这样会破坏板材表层的平整程度，降低紧密度和坚硬程度。

- 1、清理混凝土墙面上残留的浮灰、油污等杂物及空鼓部位等。
- 2、剔除顶板劈裂的混凝土块、夹杂物、空鼓等，并重新进行修补。
- 3、要求粘贴陶瓷纤维板表面平整度偏差不超过4mm，超差时对突出混凝土面处进行打磨，对凹进部位进行找补(需找补厚度超过6mm时用1：2.5水泥砂浆抹灰，需找补厚度小于6mm时用聚合物粘结砂浆实施找补);以确保整个墙面的平整度在4mm内，阴阳角方正、上下通顺。
- 4、施工使用的砂浆分为专用粘结砂浆及面温专用粘合剂。
- 5、拌制的粘结砂浆重量比为水:砂浆=1:5，含山竹木纤维板，边加水边搅拌;搅拌时间不少于5min，搅拌必须充分、均匀，稠度适中，并有一定黏度。
- 6、砂浆调制完毕后，须静置5分钟，使用前再次进行搅拌，拌制好的砂浆应在1小时内用完。

祺宁竹木纤维板(图)-竹木炭纤维板-含山竹木纤维板由芜湖祺宁建材有限公司提供。芜湖祺宁建材有限公司(www.qnxianweiban.com)位于安徽省芜湖市鸠江区沈巷镇巢二路7号29幢。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前祺宁竹木纤维板在板材中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。祺宁竹木纤维板取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。祺宁竹木纤维板全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。