

合肥无尘车间 工业无尘车间 安徽腾义

产品名称	合肥无尘车间 工业无尘车间 安徽腾义
公司名称	安徽腾义净化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市蜀山区望江路与肥西路西湖国际广场D座1605~1606室
联系电话	15855208666 15855208666

产品详情

无尘车间内装修施工要点

- 1、 吊顶需是专为无尘车间设计的系统，以便于安装简易快速、坚固、美观。有干、湿两类。干吊顶用于高效过滤风机系统，湿系统用于回风空调箱带高效过滤风口系统。
- 2、 湿吊顶须用密封胶密封。
- 3、 无尘车间墙为铝合金板材，无尘车间建造，拆装灵活。
- 4、 提升地板根据洁净等级对换气次数的要求不同，合肥无尘车间，带孔板的覆盖率不同。安装提升地板时，工业无尘车间，应先确定立柱的定位，用专用胶将柱固定在环氧地面上，并在胶干后测试其牢固程度。
- 5、 所有提升地板内管线不可在安装立柱前施工。

医药质量关乎着人们的身体健康，因此，严格控制药品质量非常重要。但是确保药品质量涉及到方方面面，其中无尘车间温湿度的控制是重要方面之一。所谓细节决定成败，制药无尘车间温湿度控制的好，这对于制药质量的提高便又多了一道防护墙。无尘车间温湿度是检验无尘车间内部稳定性的一项重要工作，目的是确认空气处理设施的温度控制能力。据了解，生物制药无尘车间恒温恒湿机的温湿度控制范围中，对易吸潮药品的相对湿度要求是45%—50%RH(夏季)，片1剂等固体制剂50%~55%RH，水针及口1服1液55%~65%RH。这样有利于更好的控制药品的生产质量。

根据中华人民共和国国家标准GBJ73-84《洁净厂房设计规范》的规定：在对净化车间进行洁净度检测时，检测点应为距室内地坪1.00m的水平面内；对于单向流型净化车间测点总数应不小于20点，测点间距为0.5-2.0m。水平单向流测点仅布置在第1—净化车间工作区内；非单向流净化车间按净化车间面积小于或等于50m²布置5个测点。

合肥无尘车间-工业无尘车间-安徽腾义(优质商家)由安徽腾义净化科技有限公司提供。安徽腾义净化科技有限公司(www.anhuitengyi.com) 是从事“无尘车间”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：曹经理。