

# 安徽腾义 led无尘车间 合肥无尘车间

产品名称	安徽腾义 led无尘车间 合肥无尘车间
公司名称	安徽腾义净化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市蜀山区望江路与肥西路西湖国际广场D座1605~1606室
联系电话	15855208666 15855208666

## 产品详情

无尘车间维持一定的正压是保证无尘车间不受或少受污染、以维持设计洁净度等级必不可少地条件之一。即便是负压无尘车间，它也必须有不低于它洁净度级别地相邻房间或套间维持一定地正压，负压无尘车间的洁净度才能得以维持。无尘车间正压值是指门窗全部关闭状态下，室内静压大于室外静压的数值。它是通过净化系统送风量大于回风量和排风量的方法来达到。为了保证无尘车间正压值，送风、回风和排风机最好连锁，系统开启时先启动送风机，再启动回风机和排风机;系统关闭时先关排风机，led无尘车间，再关回风机和送风机，无尘车间设计，以防止无尘车间在系统开启和关闭时受到污染。

维持无尘车间正压所需的风量主要根据维护结构密闭性好坏来确定。我国无尘车间建设初期由于围护结构密闭性较差，要维持 5Pa的正压就要2~6次/h送风量;目前维护结构密闭性已大为提高，ffu无尘车间，维持同样的正压只要1~2次/h送风量;维持 10Pa也只要2~3次/h送风量。

我国设计规范[6]规定:不同等级的无尘车间以及洁净区和非洁净区之间的静压差应不小于0.5mmH<sub>2</sub>O(~5Pa)，洁净区与室外的静压差应不小于1.0mmH<sub>2</sub>O(~10Pa)。

无尘车间空气洁净的维护方法有哪些

- 1、要保证无尘车间空气洁净度，合肥无尘车间，除了要有洁净的空气送风外，还要有合理的气流分布流型，比如在工作区应避免涡流区就一个尽量使送入房间的洁净度高的空气直接到达工作区;气流的流动有利于洁净室内的微粒从回风口排走。
- 2、有了洁净的空气和合理的气流分布，那么我们还要保证足够的送风量，这个就需要根据无尘车间的规格大小来选择合适的送风设备，这样既可以稀释空气的含尘浓度，又能保证有稳定的气流流型。
- 3、不同等级的洁净室、洁净室与非洁净室或洁净室与室外之间均应保持一定的正压值。

安徽腾义(图)-led无尘车间-合肥无尘车间由安徽腾义净化科技有限公司提供。安徽腾义净化科技有限公司(www.anhuitengyi.com)坚持“以人为本”的企业理念,拥有一支敬业的员工队伍,力求提供好的产品和服务回馈社会,并欢迎广大新老客户光临惠顾,真诚合作、共创美好未来。安徽腾义——您可信赖的朋友,公司地址:安徽省合肥市蜀山区望江路与肥西路西湖国际广场C座503室,联系人:曹经理。