

# 凌威热能 成都锅炉燃烧器定制 锅炉燃烧器

产品名称	凌威热能 成都锅炉燃烧器定制 锅炉燃烧器
公司名称	青岛凌威热能环保工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛市即墨区通济街道办事处西城工业园
联系电话	15954285056

## 产品详情

### ?燃烧器知识介绍锅炉燃烧器

#### 燃烧器知识介绍

燃烧器是使燃料和空气以一定方式喷出混合（或混合喷出）燃烧的装置统称。

这里将主要阐述现代工业与商业用燃烧器，它是在基本燃烧器的基础上装配了实际工作所需的自动化控制装备或装置。

燃烧器根据其不同属性，具备多种分类方式。

按燃烧器的控制方式划分有：单段火燃烧器、双段火燃烧器、滑动两段式燃烧器和比例调节式燃烧器。

按燃料雾化方式划分有：机械雾化式燃烧器和介质雾化式燃烧器；

按结构划分有：一体式燃烧器（也称枪式燃烧器）以及分体式燃烧器。其中分体式燃烧器主要应用于工业生产，其主要特征为燃烧系统、给风系统、控制系统等均为分体独立安装，主要适合于大型设备或高温等特殊工作环境。

相对而言，一体式燃烧器因其生产制造已标准化、批量化，在市场供应链中专业化程度要求不高，销售价格相对较低，而分体式燃烧器因专业化要求较高，多数需要专业队伍设计安装，销售价格同比相对较高。

以上文章源于青岛凌威热能环保工程有限公司转载请注明出处。

## 重油燃烧器燃油的选用粘度锅炉燃烧器锅炉燃烧器

### 重油燃烧器燃油的选用

重油一般是由裂化重油、减压重油、常压重油或腊油等按不同比例调制而成。在选择时，总体要求应该是热值高、燃烧性能好、粘度适中、腐蚀性和固体杂质小，易于储存和输送

### 粘度

粘度表示燃油流动性能的好坏，粘度越大，雾化效果越差，是重油重要的质量指标和使用性能指标，青岛锅炉燃烧器，直接影响油泵、喷油嘴的工作效率和燃料消耗量。而随着温度的升高，重油粘度逐渐减小，因而高粘度的油为了顺利地运输和雾化必须进行加热升温。

因此，在选用油品时，除了解油品的常规指标外，锅炉燃烧器，还必须了解油品的粘度-温度曲线，确保加热能使重油达到雾化前燃烧器所要求的粘度。对于机械式雾化燃烧器，其喷嘴前的燃油粘度为 $2.5 \sim 3.5$  °Et，高压空气雾化燃烧器的燃油粘度 $4.5 \sim 5.8$  °Et。

以上文章源于青岛凌威热能环保工程有限公司转载请注明出处。

### 燃烧机：燃烧器一般调试步骤

- 1、拿万用表在没有通电的情况下，测试控制电路有无短路现象；
- 2、上电，手动强行启动风机后断开，成都锅炉燃烧器定制，判断风机是否正转；
- 3、启动燃烧器，并观察风门动作是否正常；
- 4、如点火不成功，检查燃料来源电路相关，如燃油压力，锅炉燃烧器厂家，燃油电磁阀是否开启等；
- 4、点火成功后，观察烟囱，看是否有黑烟情况，并适当的调整配风或者燃料；
- 5、转成大负荷，观察是否冒黑烟，并调整配风或者燃料；
- 6、停机后，再多次点火，转火，观察有无熄火现象；

以上文章源于青岛凌威热能环保工程有限公司转载请注明出处。

凌威热能(图)-成都锅炉燃烧器定制-锅炉燃烧器由青岛凌威热能环保工程有限公司提供。青岛凌威热能环保工程有限公司（[www.lingweireneng.com](http://www.lingweireneng.com)）位于青岛市即墨区通济街道办事处西城工业园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前青岛凌威在工业制品中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。青岛凌威取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。青岛凌威全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。