

燃气燃烧器 襄阳燃气燃烧器批发 凌威燃烧器

产品名称	燃气燃烧器 襄阳燃气燃烧器批发 凌威燃烧器
公司名称	青岛凌威热能环保工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛市即墨区通济街道办事处西城工业园
联系电话	15954285056

产品详情

自动燃油燃烧机燃气燃烧器

国外全自动燃油燃烧机的配风介绍

重油燃烧器是为粘度高、雾化性能差的重油专门设计的提高重油燃烧性能的燃烧装置，主要由重油罐、柴油罐、油过滤器、重油补给泵、换热器、轻重油切换阀、燃油泵、调压阀、燃烧器及其输送管道等组成。

燃烧器按类型和行业应用分工业燃烧器、燃烧机、民用燃烧器、特种燃烧器几类。

工业燃烧器又称烧嘴，种类规格型式很多，凌威热能燃烧器主要有燃油、燃气（煤气）、几大类别。行业应用很广，锅炉燃气燃烧器，在必须使燃料燃烧以加热物料或反应的工业生产场合都需要用燃烧器。

工业燃烧器（烧嘴）增加配置后可实现燃烧机的功能，但燃烧机在很多工业场合不能满足燃料燃烧加热或反应的要求。

以上文章源于青岛凌威热能环保工程有限公司转载请注明出处。

燃烧器安全控制要求（中）燃气燃烧器

4、点不着火的保护

燃烧器点火时，通入燃气，燃气着火燃烧。点火动作要求发生在燃气通入前，先形成点火温度场，便于着火燃烧。如果点不着火，火焰探测器感测不到焰信号，燃烧器进入保护状态。

从点火到进入保护状态的时间要适当，既不能过短也不能过长。若过短，济南燃气燃烧器定制，来不及形成稳定火焰；过长，点不着火时造成大量燃气时入炉膛。一般要求在通入燃气2-3秒，燃烧器对火焰探测器感测的焰信号进行判断，未着火则进入保护状态，着火则维持燃烧。

5、熄火保护

燃烧器在燃烧过程中，若意外熄火，燃烧器进入保护状态。由于炉膛是炽热的，燃气进入易发生爆燃，故须在极短时间内进入保护状态，切断燃气供给。从发生熄火到燃烧器进入保护状态，该过程的响应时间要求不超过1秒。

以上文章源于青岛凌威热能环保工程有限公司转载请注明出处。

燃烧器调试

燃烧器调试是保证高效燃烧的关键环节，凌威热能提醒大家必须有十分专业的理论知识和实际经验。调试的主要是燃烧器风、油比例关系。

风油比例调节时，有必要条件的情况下，应有烟气监测仪器的配合，依据仪器所检测到的CO含量和剩余O₂的含量来调节。一般而言，剩余氧气的含量在3%~5%，CO含量小于100ppm较为理想。但平常客户不具备这种标准，燃气燃烧器，实际上应用中都是靠经验进行，如利用目测火焰的颜色，来完成调节。通常情况下，火焰中心呈淡橙色，襄阳燃气燃烧器批发，白亮均匀，轮廓清楚，尾部无黑烟，外圈无雪片状火星，火焰根部油雾均匀无黑条，烟气透明。否则可通过调节供风量或油量来改变。

以上文章源于青岛凌威热能环保工程有限公司（<http://www.lingweireneng.com>）转载请注明出处。

燃气燃烧器-襄阳燃气燃烧器批发-凌威燃烧器(优质商家)由青岛凌威热能环保工程有限公司提供。青岛凌威热能环保工程有限公司（www.lingweireneng.com）是从事“烘炉，熔炉，电炉，燃烧器，有机肥发酵设备，焚烧炉，环保设备”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：周先生。