

万隆工程材料 湖北建筑变形缝装置

产品名称	万隆工程材料 湖北建筑变形缝装置
公司名称	苏州万隆工程材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	常熟市虞山镇兴隆杨荡社区龙杨南路5号
联系电话	0512-52342678 13962497866

产品详情

平常生活中我们在建筑的顶部，连接顶层、山墙和内纵墙端开间，会接受到来自光照的强烈灼热，温差变化相对较大，可能出现纵向伸缩变化或者因不均匀沉降而引起的压力导致整个建筑物出现变形的情况。

在铝合金变形缝、伸缩缝盖板等变形缝装置的施工过程中，可以对这些部位增加配筋的分布，相对较好的隔热材料或者是采用架空通风屋的设置，借此来增强承受温度带来的应力变化。

另外，还可以设置控制缝。

这是一种人为使建筑物断裂的方式，当估计建筑物会产生裂缝的时候，可以将裂缝的产生人为的引导到对结构变化影响比较小的部位，但是这种人为的断裂缝的长度一定要控制到10米之内。

变形缝在建筑行业的应用非常广泛，但是它也是一项非常消耗能源的行业。虽然如此，但是它对建筑的安全作出了杰出的贡献。

对于建筑变形缝行业的发展，使得这个行业面临能源消耗的问题。为了满足国家经济建设的需要，我们建筑产业的发展前景还是很快速的，建筑变形缝装置，因此节约并有效利用资源，建筑工业可持续发展是我们社会的需要。建筑变形缝工业循环经济发展十分重要。

一般在变形缝的施工过程中，需要注意以下几点问题：

一是在安装之前应检验槽口是否符合安装要求，把多余部的分应去除，缺损部分修补好，过度深或者过宽的部分要直筋加固，

二是楼地面变形缝装置应满足图集构造详图的要求，如果不能满足应该做凹槽或基台，并与钢筋混凝土主体结构用膨胀螺栓固定。

三是安装时以变形缝中心为基点，按照图集要求，向两侧放样定出固定铝合金变形缝基座的位置。用同样的方法确定膨胀螺栓的位置，间距符合安装图纸要求。

万隆工程材料(多图)-湖北建筑变形缝装置由苏州万隆工程材料有限公司提供。万隆工程材料(多图)-湖北建筑变形缝装置是苏州万隆工程材料有限公司（www.wanloong.cn）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：邹怡婷。